

A150



DECT



Son à large bande de
qualité supérieure



Design léger



Idéal pour la
visioconférence



Confort d'usage
élevé

Petit, léger et adapté pour toutes les oreilles

Le Snom A150 est l'un des micro-casques DECT les plus petits et les plus légers de sa catégorie. Malgré son design compact, l'appareil convainc par sa sonorité large bande de première classe et sa portée DECT élevée allant jusqu'à 15 m sans perte de qualité. Grâce à la batterie intégrée, les appels continus de plusieurs heures ne posent aucun

problème. Grâce à la clé USB Snom A230 DECT Dongle fournie, le casque se connecte facilement à n'importe quel téléphone Snom doté d'un port USB, ce qui vous permet de commencer à téléphoner immédiatement. Le Snom A150 DECT est le compagnon idéal pour tous ceux qui aiment travailler en se déplaçant.

Informations générales

- Information produit
 - Casque DECT
 - PN 00004388
- Environnement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - Boite cadeau : 195 mm × 95 mm × 54 mm
- Poids (environ)
 - Casque : 23 g
 - Boite cadeau : 252 g

Indicateurs

- Indication du statut d'appel : 1 DEL multicolore
- Indication état de charge : 1 DEL rouge

Touches

- 3 touches audio dédiées
 - Muet
 - Volume + / - (bascule)
- 1 touche de fonction dédiée
 - Contrôle des appels

Dispositifs audio et caractéristiques

- Haut-parleur de casque : Audio HD
- Microphone : Réduction de bruit passif
- Rappel de mise en sourdine du micro
- Indication vocales (anglais seulement)

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Casque : Batterie 3,8 V, 185 mAh, au lithium-ion, non amovible, rechargeable

- Base DECT / socle de chargement :
Adaptateur secteur 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz
| 6 V DC / 450 mA
- Interfaces câblées
 - Base DECT / socle de chargement :
connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - DECT

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT (DSAA 64 bit)
- Bande de fréquence
 - Europe 1 880 - 1 900 MHz
- Couverture
 - Jusqu'à 15 m portée intérieure

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - +40 °C
- Condition de charge : 0 °C - +40 °C
- Humidité (sans condensation) : <95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Casque
 - Base DECT / socle de chargement
 - Adaptateur secteur
 - A230 clé USB
 - 3 ensembles d'accessoires pour des options de port distinctes
 - Étui de transport
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone IP de bureau (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Aperçu de la gamme



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Responsabilités

Plus d'informations [Page web Snom A150](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.