

A150



DECT



Doskonały dźwięk
szerokopasmowy



Lekka konstrukcja



Idealny do
wideo konferencji



Uczucie komfortu
przy długotrwałym
użytkowaniu

Mały lekki i pasuje do każdego ucha

Snom A150 to jeden z najmniejszych i najlżejszych zestawów słuchawkowych DECT w swojej klasie. Pomimo kompaktowej konstrukcji urządzenie przekonuje w użyciu pierwszorzędnym szerokopasmowym dźwiękiem i dużym zasięgiem DECT do 15 m bez utraty jakości. Dzięki zintegrowanej baterii nieprzerwane kilkugodzinne rozmowy nie

stanowią problemu. Dzięki Plug and Play z dotaczoną pamięcią USB Smom A230 DECT Dongle, zestaw słuchawkowy łatwo łączy się z dowolnym telefonem Smom z portem USB, po czym możesz natychmiast rozpocząć dzwonienie. Zestaw słuchawkowy Smom A150 DECT to idealny towarzysz dla każdego, kto lubi pracować w ruchu.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Zestaw słuchawkowy DECT
 - PN 00004388
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - Opakowanie: 195 mm × 95 mm × 54 mm
- Waga (ok.)
 - Zestaw słuchawkowy: 23 g
 - Opakowanie: 252 g

Wskaźniki

- Wskazanie statusu połączenia: 1 wielokolorowa dioda LED
- Oznaczenie ładowania: 1 czerwona dioda LED

Przyciski

- 3 dedykowane przyciski audio
 - Wyciszony
 - Głośność + / - (biegun)
- 1 dedykowany przycisk
 - Sterowanie połączeniem

Urządzenia audio i funkcje

- Głośnik zestawu słuchawkowego: HD AUDIO
- Mikrofon: Redukcja szumów: pasywna
- Przypomnienie o wyciszeniu mikrofonu
- Komunikaty głosowe (wyłącznie angielski)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zestaw słuchawkowy: Bateria 3,8 V, 185 mAh, litowo-jonowa, nieusuwalna, wielokrotnego ładowania

- Stacja bazowa / podstawka ładująca: Zasilacz 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 450 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa / podstawka ładująca: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT (DSAA 64 bit)
- Pasmo częstotliwości
 - Europa 1 880 - 1 900 MHz
- Zasięg
 - Do 15 m zasięgu wewnątrz zabudowań

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +40 °C
- Warunki podczas ładowania: 0 °C - +40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): <95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Zestaw słuchawkowy
 - Stacja bazowa / podstawka ładująca
 - Zasilacz
 - A230 Dongle USB
 - 3 zestawy akcesoriów dla różnych opcji noszenia
 - Etui transportowe
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Telefon stacjonarny IP (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Przegląd serii



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Zastrzeżenia

Dalsza informacja [Strona internetowa Snom A150](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dotożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.