A190

DECT | Sistema multicella | Audio a banda larga | Design ultra leggero | Aggiornamento OTA

A190 - Libertà di movimento senza interruzioni

Le A190 sono cuffie DECT leggere e flessibili adatte sia alle installazioni a cella singola sia agli scenari multicella. Grazie a un raggio d'azione interno fino a 50 m ed esterno fino a 300 m, offrono un'enorme libertà di movimento. Con un microfono integrato regolabile, dotato di cancellazione del rumore e dell'eco, e un altoparlante a banda larga, le A190 possono essere utilizzate in due diverse modalità: possono essere accoppiate e sincronizzate a un cordless della Serie M oppure funzionare come un telefono autonomo in modalità stand-alone. Grazie a un design estremamente leggero e di elevata qualità, queste cuffie pesano solo 45 g, con una batteria che garantisce fino a 7 ore di autonomia in conversazione. Le A190 possono essere collegate alle basi DECT della Serie M, anche in modalità multicella per garantire massima libertà di movimento senza interruzioni passando da una base all'altra.

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
  - Cuffia DECT | Monoaurale | PN 00004444
  - Peso (circa): 45 g
- Caratteristiche
  - piedini in gomma e peso integrato per la stabilità del supporto
- Utilizzo
  - Indossabilità ad archetto con asta del microfono regolabile

Indicatori e tasti

- Indicazione di stato multiuso: 1 LED multicolore
- Prompt vocali (solo inglese)
- 3 tasti audio dedicati
  - Muto, Volume +, Volume -
- 2 tasti funzione dedicati
  - Controllo delle chiamate, AUX

Dispositivi e funzionalità audio

- Microfono del ricevitore
  - Cancellazione passiva del rumore
- Altoparlante auricolare
  - Audio a banda larga
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Soppressione dell'eco

Interfacce e connessioni

- Alimentatore
  - Base / base di ricarica: Alimentatore 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 350 mA
  - Cuffia: Batteria 320 mAh (litio-ione), non rimovibile, ricaricabile, Ricarica senza contatto, tempo di ricarica fino a 4 h, fino a 100 h di autonomia in standby, fino a 7 h autonomia in conversazione a banda ristretta, fino a 6 h autonomia in conversazione a banda larga
- Interfacce per cavi
  - Alimentatore: jack coassiale
- Interfacce wireless
  - DECT[1]

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT (DSAA 64-bit)[1]
  - Autenticazione/codifica fra base e telefono
- Banda di frequenza
  - Rilevamento automatico banda
  - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
  - Stati Uniti: 1.920 - 1.930 MHz
- Potenza di uscita
  - Europa: < 250 mW
  - Stati Uniti: < 100 mW
- Copertura
  - Fino a 50 m intervallo interno
  - Fino a 300 m portata all'aperto
- Caratteristiche correlate
  - Aggiornamento del software over the air (SUOTA)
  - Supporto delle funzionalità di handover e roaming
  - Modalità stand alone o in coppia

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C - +50 °C
- Condizione di ricarica: 5 °C - +45 °C

Contenuto della confezione

- Hardware
  - Cuffia
  - Base / base di ricarica
  - Alimentatore
  - Clip di alimentazione
- Documentazione
  - Guida all'installazione rapida

© 2025 Snom Technology GmbH

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Stazioni base
  - M300 (EoL)[2]
  - M400
    - UE e UK: PN 00004587
    - USA: PN 00004588
  - M700 (EoL)[2]
  - M900
    - UE e UK: PN 00004426
    - USA: PN 00004441
  - M900 outdoor
    - UE e UK: PN 00004478

M300 (EoL)[2]

M400

M700 (EoL)[2]

M900

M900 Outdoor

[1] I dispositivi DECT prodotti per gli Stati Uniti e il Canada sono commercializzati come DECT 6.0
[2] Fine produzione (EoL, End of Life)

Panoramica della serie

A310D

A310M

A330D

A330M

A100D

A100M

A150

A170

A190

Disclaimer

Ulteriori informazioni: Pagina web Snom A190 | Snom Service Hub | Manuale d'uso | Omologazioni | Informazioni di garanzia | Sedi aziendali

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.

© 2025 Snom Technology GmbH