A190

DECT

Sistema multicélula

Som de banda larga superior

Design de baixo peso

Atualizações OTA

A190 - Liberdade de movimento sem interrupções

A190 são auriculares DECT flexíveis e leves adequados para instalações com célula única ou multicélulas. Com alcance para espaços interiores de até 50 m e um alcance para espaços exteriores de até 300 m, permitem uma enorme liberdade de movimento. Apresentam um microfone ajustável integrado com cancelamento de ruído e eco, bem como um autifalante de banda larga, os A190 podem ser usados em dois modos diferentes: em modo emparelhado, sincronizando com um telefone sem fios Série-M; ou em modo independente, dessa forma os A190 funcionam como um telefone independente. Graças à conceção de alta qualidade e a serem extremamente leves, com um peso de apenas 45 g, têm uma bateria que permite até 7 horas de autonomia de conversação. Os A190 podem ser ligados a bases DECT da Série-M, nomeadamente com instalações multicélula que garantem uma maior liberdade de movimento passando de uma estação de base DECT para outra.

Informações gerais

- Informação do produto
  - Auricular DECT | Monoaural | PN 00004444
  - Peso (aprox.): 45 g
- Equipamento
  - peso integrado e pés de borracha para uma boa instalação
- Posicionamento
  - Utilização sobre a cabeça com ajuste de microfone

Indicadores e botões

- Indicação de estado multiuso: 1 LED multicor
- Indicações de voz (apenas inglês)
- 3 teclas de áudio dedicadas
  - Silencioso, Volume +, Volume -
- 2 teclas de função dedicadas
  - Controlo de chamada, AUX

Dispositivos e recursos de áudio

- Microfone
  - Cancelamento de ruído passivo
- Altifalante auricular
  - Áudio de banda larga
- Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Eliminação de eco

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
  - Estação base / base de carregamento: Adaptador de alimentação 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 350 mA
  - Auricular: Bateria 320 mAh (íon de lítio), não removível, recarregável, carregamento sem contacto, até 4 h de tempo de carregamento, até 100 h em espera, até 7 h de conversação NB, até 6 h de conversação WB
- Interfaces com fios
  - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
  - DECT[1]

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT (DSAA 64-bit)[1]
  - Autenticação / criptografia de base e telefone
- Banda de frequência
  - Deteção automática de banda
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
- Potência de saída
  - Europa: < 250 mW
  - EUA: < 100 mW
- Cobertura
  - Até 50 m alcance interno
  - Até 300 m alcance ao ar livre
- Características relacionadas
  - Atualização de software sobre o ar (SUOTA)
  - Transferência e roaming na configuração de várias células
  - Modo autónomo e emparelhado

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: 0 °C - +50 °C
- Condição de carregamento: 5 °C - +45 °C

Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Auricular
  - Estação base / base de carregamento
  - Adaptador de alimentação
  - Clipes de alimentação
- Documentação
  - Guia de instalação rápida

© 2025 Snom Technology GmbH

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estações base
  - M300 (EoL)[2]
  - M400
    - UE e Reino Unido: PN 00004587
    - EUA: PN 00004588
  - M700 (EoL)[2]
  - M900
    - UE e Reino Unido: PN 00004426
    - EUA: PN 00004441
  - M900 outdoor
    - UE e Reino Unido: PN 00004478

M300 (EoL)[2]

M400

M700 (EoL)[2]

M900

M900 Outdoor

[1] Os dispositivos DECT fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0
[2] Fim de produção (EoL, End of Life)

Visão geral da série

A310D

A310M

A330D

A330M

A100D

A100M

A150

A170

A190

Isenção de responsabilidade

Outras informações: Página web Snom A190 | Snom Service Hub | Manual do utilizador | Aprovações de tipo | Informações de garantia | Sedes da empresa

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.

© 2025 Snom Technology GmbH