

A190



DECT



Микросотовая
система



Превосходный
широкополосный
звук



Легкая конструкция



Обновления OTA

A190 - Свобода передвижения и бесперебойная связь

A190 – это легкая и гибкая DECT-гарнитура, подходящая как для одноячеечных, так и для многосотовых систем. Она обеспечивает огромную свободу передвижения за счёт 50-метрового радиуса действия в помещениях и 300-метрового на улице. A190 со встроенным регулируемым микрофон с функцией шумо- и эхоподавления и широкополосным динамиком можно использовать в двух различных режимах: в спаренном гарнитура синхронизируется с имеющейся трубкой серии «М»,

а в автономном модель A190 работает в качестве самостоятельной единицы. Высококачественная и легкая конструкция гарнитуры весит всего 45 г, а заряда её аккумулятора хватает на 7 часов работы в режиме разговора. A190 может подключаться к базам DECT серии «М», том числе многоячеечным, что обеспечивает бесперебойную связь с возможностью свободно перемещаться, переходя с одной базовой DECT-станции на другую.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - DECT-гарнитура | Моноуральная | PN 00004444
 - Вес (приблизительный): 45 г
- Оснащение
 - резиновые ножки для надежной настольной установки
- Размещение
 - Накладной стиль ношения с регулируемой штангой микрофона

Индикаторы и клавиши

- Многоцелевая индикация состояния: 1 многоцветный светодиод:
- Голосовые подсказки (только английский)
- 3 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука, Громкость +, Громкость -
- 2 специальные функциональные клавиши
 - Контроль вызова, AUX

Аудиоустройства и особенности

- Микрофон
 - Пассивное шумоподавление
- Динамик гарнитуры
 - Широкополосный звук
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Эхоподавление

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Базовая станция / зарядная подставка: Адаптер питания 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц | 5 В постоянного тока / 350 мА
 - Гарнитура: Аккумулятор 320 мАч (литий-ион), несъемный, перезаряжаемый, Бесконтактная зарядка, время зарядки до 4 ч, до 100 ч в режиме ожидания, до 7 ч в режиме разговора NB, до 6 ч в режиме разговора WB

- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT¹

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT (DSAA 64-bit)¹
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
- Полоса частот
 - Автоматическое распознавание диапазона
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
 - США: 1 920 - 1 930 МГц
- Выходная мощность
 - Европа: < 250 мВт
 - США: < 100 мВт
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 300 м дальность действия вне помещения
- Дополнительные функции
 - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
 - Бесшовный роуминг в микросотовой сети
 - Автономный и парный режим

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - +50 °C
- Условие зарядки: 5 °C - +45 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Гарнитура
 - Базовая станция / зарядная подставка
 - Адаптер питания
 - Зажимы питания
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

• Базовые станции

- M300 (EoL)²
- M400
 - Европа и Великобритания: PN 00004587
 - США: PN 00004588

- M700 (EoL)²
- M900
 - Европа и Великобритания: PN 00004426
 - США: PN 00004441
- M900 outdoor
 - Европа и Великобритания: PN 00004478



M300 (EoL)²




M400



M700 (EoL)²



M900



M900 Outdoor

¹ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

² EoL (Завершение срока службы)

Обзор серии



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom A190](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.