

A330D



Ideale per video
chiamate



Comando remoto



Comfort elevato



Scheda audio
USB



Audio HD



Segnalazione di
occupato

Cuffia USB binaurale Snom A330D con controller integrato

La Snom A330D è realizzata per offrire un'eccellente qualità audio HD grazie alla moderna tecnologia e agli altoparlanti ottimizzati. I morbidi cuscinetti auricolari sono molto comodi da indossare, anche per diverse ore. Grazie alla cancellazione passiva del rumore di fondo, la maggior parte dei rumori nell'ambiente vengono soppressi in modo affidabile.

Grazie all'interfaccia audio USB, l'A330D è indipendente dal sistema e può essere utilizzato come auricolare con quasi tutte le piattaforme di comunicazione. Con il telecomando integrato, si possono controllare le funzioni di chiamata, la messa in muto e la disponibilità sono visualizzate tramite i LED sull'auricolare e sul microfono.

Nozioni di base e equipaggiamento

- Informazioni sul prodotto
 - Cuffia biaurale
 - PN 00004598
 - Colore: nero
- Equipaggiamento
 - Auricolari: regolazione a 3 livelli, morbida similpelle, riempimento in memory foam, progettato per l'utilizzo per l'intera giornata, sostituibile
 - Archetto: Imbottitura per il comfort a lungo termine, 35 mm lunghezza della fascia regolabile
 - Braccetto del microfono: flessibile con rotazione a 270°

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × H, ca.)
 - Confezione: 200 mm × 200 mm × 80 mm
- Lunghezza del cavo (circa)
 - 2,4 m totale, 1,4 m dall'auricolare al telecomando, 0,95 m dal telecomando al connettore USB
- Peso (circa)
 - Cuffia: 220 g
 - Comando remoto: 66 g
 - Confezione: 540 g

Indicatori e tasti

- Cuffia: 2 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata: 1 LED a doppio colore (rosso / verde) sull'auricolare
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso sull'asta del microfono
- Comando remoto: 3 indicatori LED | 5 tasti fisici totali
 - Muto (con LED rosso), Volume +, Volume -
 - Disponibile (con LED verde), Segnalazione di occupato (con LED rosso)

Caratteristiche audio

- Altoparlante auricolare: 2 ×
 - ETSI a banda larga
 - Audio a banda larga
 - Diametro: 40 mm
 - Gamma di frequenza: 20 Hz - 20,0 kHz
- Microfono
 - Cancellazione passiva del rumore
 - Gamma di frequenza: 100 Hz - 10,0 kHz
 - Sensibilità: -55 dB

Interfacce e connessioni

- A330D opzioni di alimentazione
 - Alimentazione USB: 5 V
- Interfacce cablate
 - Scheda audio USB | Comando remoto
 - Sorgente audio: cavo USB 2.0 collegato con spina di tipo A
 - Cuffia: mini-jack femmina 3,5 mm
 - Cuffia: cavo con Mini-jack da 3,5 mm

Interoperabilità

- Piattaforme software di comunicazione USB (PC / Mac)
 - Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Slack, Skype

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Auricolare A330D
 - Comando remoto | Scheda audio USB
 - Custodia
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida (QIG)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Telefono da tavolo IP (USB)
 - D315 (PN 00004258)
 - D335 (PN 00004390)
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004599)
 - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
 - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
 - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
 - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
 - D785N (PN 00004599)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536 , PN 00004546)
- Vivavoce per conferenze wireless
 - C300 (PN 00004584)



D315



D335



D385 /
D385N



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865



C300

Panoramica della serie



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom é un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa.