

C300



Bluetooth



NFC



Porta USB



Tasti touch



Snom Connect

Supporto
cuffieAutonomia
elevata

Speakerphone portatile per conferenze

Il C300 non è solo piccolo e leggero, è anche caratterizzato da un suono cristallino nelle chiamate in vivavoce, grazie a un potente altoparlante da 3 watt e ai microfoni beamforming a 6 vie. La sua batteria integrata da 5.200 mAh ricaricabile tramite USB offre fino a 24 ore di conversazione e 5 giorni di funzionamento in stand-by e consente di caricare qualsiasi smartphone. Il C300 può connettersi a molteplici dispositivi, tramite Bluetooth o cavo USB.

Consente la connessione di cuffie via cavo quando è richiesta una conversazione privata. Il C300 viene azionato e configurato utilizzando i 7 tasti funzione touch sul dispositivo. L'utente può controllare lo stato del dispositivo sia attraverso il LED dedicato sia grazie ai segnali acustici. Le conversazioni possono inoltre essere salvate su una chiavetta USB.

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Vivavoce per conferenze wireless C300 | grigio antracite | PN 00004584
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
 - 129 mm × 129 mm × 31 mm
- Peso (circa)
 - 350 g

Indicatori e tasti

- 9 indicatori LED
 - Indicazione di stato multiuso: 8 LED multicolore
 - Indicazione dello stato dell'alimentazione | Indicazione stato di carica: 1 LED a doppio colore
- 7 tasti fisici totali (tasti touch)
 - 3 tasti audio dedicati
 - Muto
 - volume +
 - volume -
 - 4 tasti funzione dedicati
 - Accensione / spegnimento
 - Aggancio / sgancio
 - Associazione Bluetooth
 - Registrazione di chiamata

Caratteristiche audio

- Cassa dell'altoparlante
 - Gamma di frequenza: 100 Hz - 20,0 kHz
 - Potenza RMS: 3,0 W
- 6 microfoni
 - Tecnologia Beamforming
 - Acoustic echo cancellation (AEC)
 - Intervallo di pickup: 1,8 m
- Modalità vivavoce
 - Full duplex
- Registrazione delle chiamate locali tramite USB

Interfacce e connessioni

- Opzioni di alimentazione
 - Batteria: 2 × 3,6 V, 2.600 mAh, agli ioni di litio, non rimovibile, ricaricabile, tempo di ricarica fino a 8 h, fino a 120 h di autonomia in standby, fino a 24 h di autonomia in conversazione
 - Alimentazione USB: tramite porta USB-C / cavo, 5 V, 1,3 A
- Interfacce per cavi
 - Alimentazione USB | Sorgente audio: porta USB tipo C
 - Registrazione di chiamata | Ricarica dispositivi esterni: porta USB 2.0 tipo A
 - Cuffia: mini-jack femmina 3,5 mm
- Interfacce wireless
 - Sorgente audio: Bluetooth 5.0, classe 2
 - Associazione di un dispositivo Near-field communication (NFC)

Tecnologie

- Bluetooth 5.0, classe 2
 - Banda di frequenza: 2.402 - 2.480 MHz
 - Range ambiente (chiuso): 10 m
- Near-field communication (NFC)
 - Banda di frequenza: 13,56 MHz

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C - +35 °C
- Temperatura non operativa: -10 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa): 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Vivavoce per conferenze wireless C300
 - Cavo USB-C a USB-A
 - Custodia
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Cuffia cablata tramite mini-jack femmina 3,5 mm
 - Biaurale: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
 - Monoaurale: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- Base del telefono da tavolo IP (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - nero D785 (PN 00004349)
 - bianco D785 (PN 00004392)
 - UE e UK: D865 (PN 00004536)
 - USA: D865 (PN 00004546)
- Base del telefono da tavolo IP (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



Snom
Connect



D315



D335



D385



D715



D717



D735



D785 /
D785N



D862



D865

Panoramica della serie



C300



C52-SP



C520



C620

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom C300](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.