

C300



Bluetooth



NFC



Porta USB

Teclas de
toque

Snom Connect

Suporte
auscultadoresElevada
autonomia

Altifalante de conferência móvel

O pequeno e leve C300 apresenta um som cristalino em chamadas mãos-livres full-duplex graças a um potente altifalante de 3 watts e um leque de microfones de 6 vias beamforming. A sua bateria integrada de 5.200 mAh de longa duração recarregável por USB permite falar por 24 horas e 5 dias de stand-by, podendo ser usado para carregar o telemóvel. O C300 pode ligar-se a uma variedade de dispositivos por Bluetooth e cabo USB. Os

auriculares com fios podem ser usados quando se deve ter uma conversa privada. O C300 é operado e configurado usando as 7 teclas função de toque ou a aplicação dedicada de smartphone, Snom Connect. O utilizador recebe um feedback visual do ecrã LED multicolor de estado e um acústico. As conversas podem ser guardadas numa pen USB.

Informações gerais

- Informação do produto
 - Viva-voz de conferência sem fio C300 | cinza antracite | PN 00004584
- Posicionamento: ar livre, secretária

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - 129 mm x 129 mm x 31 mm
- Peso (aprox.)
 - 350 g

Indicadores e botões

- 9 indicadores LED
 - Indicação de estado multiuso: 8 LEDs multicolor
 - Indicação de estado de energia | Indicação de carregamento: 1 LED de duas cores
- 7 teclas no total (teclas de toque)
 - 3 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso
 - volume +
 - volume -
 - 4 teclas de função dedicadas
 - Power On / Off
 - No gancho / fora do gancho
 - Emparelhamento Bluetooth
 - Gravação de chamadas

Recursos de áudio

- Invólucro altifalante
 - Faixa de frequência: 100 Hz - 20,0 kHz
 - RMS power: 3,0 W
- 6 microfones
 - BeamForming Microfone Array.
 - Cancelamento acústico de eco (AEC)
 - Faixa de pickup: 1,8 m
- Modo viva-voz
 - Full duplex
- Gravação de chamadas locais através de USB

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Bateria: 2 x 3,6 V, 2.600 mAh, de íons de lítio, não removível, recarregável, até 8 h de tempo de carregamento, até 120 h em espera, até 24 h de conversação
 - Alimentação por USB via porta USB-C / cabo, 5 V, 1,3 A
- Interfaces com fios
 - Alimentação por USB | Fonte de áudio: porta USB tipo C
 - Gravação de chamadas | Carregar dispositivos externos: porta USB 2.0 tipo A
 - Auricular: 3,5 mm jack de áudio
- Interfaces sem fios
 - Fonte de áudio: Bluetooth 5.0, classe 2
 - Mobile device pairing: Near-field communication (NFC)

Tecnologias

- Bluetooth 5.0, classe 2
 - Banda de frequência: 2 402 - 2 480 MHz
 - Gama interna: 10 m
- Near-field communication (NFC)
 - Banda de frequência: 13,56 MHz

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: 0 °C - +35 °C
- Temperatura não operacional: -10 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação): 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Viva-voz de conferência sem fio C300
 - Cabo USB-A para USB-C
 - Estojo de transporte
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Auriculares com fios via 3,5 mm jack de áudio
 - Binaural: A330D (PN 00004598), A100D (PN 00004342) + ACPJ (PN 00004344), A310D (PN 00004626) + ACPJ (PN 00004344)
 - Monoaural: A330M (PN 00004597), A100M (PN 00004341) + ACPJ (PN 00004344), A310M (PN 00004624) + ACPJ (PN 00004344)
- Telefone de escritório IP (Bluetooth)
 - D385 (PN 00004340)
 - preto D785 (PN 00004349)
 - branco D785 (PN 00004392)
 - UE e Reino Unido: D865 (PN 00004536)
 - EUA: D865 (PN 00004546)
- Telefone de escritório IP (USB)
 - D315 (PN 00004258), D335 (PN 00004390), D715 (PN 00004039, PN 00004381), D717 (PN 00004397, PN 00004398), D735 (PN 00004389, PN 00004396), D785N (PN 00004599), D862 (PN 00004535)
- Snom Connect App (Bluetooth)



ACPJ



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M

Snom
Connect

D315



D335



D385



D715



D717



D735

D785 /
D785N

D862



D865

Visão geral da série

C300



C52-SP



C520



C620

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom C300](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.