

# C52-SP



DECT



Autonomie élevée



Son à large bande de qualité supérieure

## C52-SP - Module d'expansion sans fil pour conférences téléphoniques

Le C520 associé au Snom C52-SP est idéal pour tous ceux qui font régulièrement des conférences téléphoniques dans des locaux de grandes dimensions avec de nombreux participants. Jusqu'à trois appareils Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un support main-libre déporté grâce à deux micros intégrés et à un puissant haut-parleur. Avec sa connectivité sans fil DECT et son alimentation par batterie, l'appareil Snom C52-SP peut être placé dans des pièces se situant à 50

mètres les uns des autres. La synchronisation entièrement automatique des microphones permet aux participants une compréhension limpide des conversations avec une qualité HD. Le haut-parleur C52-SP dispose également d'une batterie extrêmement puissante qui supporte sans problème jusqu'à 12 heures de conversations. Pour fonctionner correctement, le C52-SP a besoin du C520 et il n'est pas compatible avec les autres appareils basés sur DECT.

## Informations générales

- Information produit
  - Haut-parleur de conférence sans fil<sup>1</sup> | noir | PN 00004357
- Environnement : intérieur, bureau

## Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
  - 305 mm × 305 mm × 61 mm
- Poids (environ) :
  - 1,1 kg

## Indicateurs et touches

- 5 indicateurs DELs
  - Indication du statut d'appel : 4 DEL multicolores
  - Indication état de charge: 1 DEL rouge
- 5 touches physiques
  - Muet
  - Volume + / -
  - Raccrocher / Décrocher

## Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
  - Adaptateur secteur: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
  - Batterie : 7,2 V, 2 100 mAh, Ni-MH , jusqu'à 12 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 70 h d'autonomie en veille, rechargeable

<sup>1</sup> Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au C520

- Interfaces câblées
  - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
  - DECT | EMEA | 1 880 - 1 900 MHz

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Haut-parleur
- 2 microphones

## Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement
  - -5 °C - +45 °C
- Température en veille
  - -5 °C - +60 °C
- Humidité (sans condensation)
  - 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Haut-parleur C52-SP
- Adaptateur secteur
- Batterie
- Guide d'installation rapide

## Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone de conférence (DECT) :
  - C520 (PN 00004356)
  - C620 (PN 00004617)

## Aperçu de la gamme



C52-SP



C520



C620



C300

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.