

# C52-SP



DECT



Autonomia elevata



Audio a banda larga

## C52-SP - Modulo di espansione wireless per conferenze telefoniche

Lo C520, in associazione allo Snom C52-SP, è la soluzione perfetta per chiunque effettui frequentemente conferenze telefoniche in locali ampi e con numerosi partecipanti. Allo C520 possono essere facilmente connessi fino a tre C52-SP, che fungono così da dispositivi vivavoce completi grazie ai tre microfoni integrati e al potente altoparlante. Grazie alla connettività wireless DECT e all'alimentazione a batterie, ogni Snom C52-SP può essere posizionato in stanze distanti fino a 50 metri.

Con la sincronizzazione totalmente automatica della voce, tutti i microfoni consentono a tutti i partecipanti una perfetta comprensione delle conversazioni in qualità HD. Il dispositivo vivavoce C52-SP dispone altresì di una batteria estremamente potente che supporta fino a 12 ore di conversazioni senza interruzioni. Per poter funzionare, il C52-SP necessita di un C520 e non è compatibile con altri dispositivi basati su DECT.

## Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
  - Vivavoce per conferenze wireless<sup>1</sup> | nero | PN 00004357
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
  - 305 mm × 305 mm × 61 mm
- Peso (circa):
  - 1,1 kg

## Indicatori e tasti

- 5 indicatori LED
  - LED di notifica dello stato della chiamata: 4 LED multicolori
  - Indicazione stato di carica: 1 LED rosso
- 5 tasti fisici totali
  - Muto
  - Volume + / -
  - Aggancio / sgancio

## Interfacce e connessioni

- Opzioni di alimentazione
  - Alimentatore: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 1 A, 12 W
  - Batteria: 7,2 V, 2.100 mAh, Ni-MH, fino a 12 h di autonomia in conversazione, fino a 70 h di autonomia in standby, ricaricabile

<sup>1</sup> Funzione disponibile solo se accoppiata a C520

- Interfacce per cavi
  - Alimentatore: jack coassiale
- Interfacce wireless
  - DECT | EMEA | 1.880 - 1.900 MHz

## Dispositivi e funzionalità audio

- Cassa dell'altoparlante
- 2 microfoni

## Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento
  - -5 °C - +45 °C
- Temperatura non operativa
  - -5 °C - +60 °C
- Umidità (senza condensa)
  - 5 % - 95 %

## Contenuto della confezione

- Vivavoce C52-SP
- Alimentatore
- Batteria
- Guida all'installazione rapida

## Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Telefono per conferenze (DECT):
  - C520 (PN 00004356)
  - C620 (PN 00004617)

## Panoramica della serie



C52-SP



C520



C620



C300

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.