

C52-SP



DECT



Высокая автономность



Превосходный широкополосный
звук

C52-SP - Беспроводной модуль расширения для конференц-связи

Snom C520 в сочетании с Snom C52-SP идеальное решение для людей, которые регулярно проводят телеконференции в больших помещениях или с большим количеством участников. Можно соединять до трех блоков громкой связи C52-SP, каждый из которых оснащен двумя встроенными микрофонами и мощным динамиком. За счет беспроводного подключения DECT и питания от аккумулятора системой Snom C52-SP можно пользоваться с расстояния до 50 метров.

Благодаря микрофонам с полностью автоматизированной синхронизацией голоса все участники имеют возможность четко различать речь. Установка громкой связи Snom C52-SP оснащена очень мощным аккумулятором, обеспечивающим до 12 часов работы в режиме разговора. Модуль C52-SP работает с C520 и не подходит для других устройств, использующих технологию DECT.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Беспроводная конференц-связь ¹ | черный | PN 00004357
- Размещение: в помещении, на письменном столе

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, пригл.)
 - 305 мм × 305 мм × 61 мм
- Вес (приблизительный):
 - 1,1 кг

Индикаторы и клавиши

- 5 светодиодных индикаторов
 - Индикатор состояния вызова: 4 многоцветных светодиода
 - Индикатор: 1 красный светодиод
- В совокупности 5 клавиш
 - Отключение звука
 - Увеличение/уменьшение громкости + / -
 - Onhook / Offhook

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока, 50 - 60 Гц | 12 В постоянного тока (БСНН), 1 А, 12 Вт
 - Аккумулятор: 7,2 В, 2 100 мАч, Ni-MH, до 12 ч в режиме разговора, до 70 ч в режиме ожидания, перезаряжаемый

¹ Функция доступна только при сопряжении с C520

- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT | EMEA | 1 880 - 1 900 МГц

Аудиоустройства и особенности

- Динамик на корпусе
- 2 микрофона

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды
 - -5 °C - +45 °C
- Температура хранения
 - -5 °C - +60 °C
- Влажность (без конденсации)
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Динамик C52-SP
- Адаптер питания
- Аккумулятор
- Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Конференц-телефон (DECT):
 - C520 (PN 00004356)
 - C620 (PN 00004617)

Обзор серии



C52-SP



C520



C620



C300

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom C52-SP](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.