

C620



DECT



Ethernet üzerinden besleme (PoE)



Üstün geniş bant ses

C620 - discover true independence and flexibility

True to our work-from-anywhere strategy, the C620 expands our range of advanced solutions and offers maximum independence and the highest audio quality for professional telephone meetings from (almost) anywhere. With DECT technology for a completely wireless conferencing experience, this solution finally puts an end to the usual cable chaos on and under meeting tables. It offers users the opportunity to turn

virtually any room into a conference room. The system includes a SIP-DECT base station with a built-in hands-free telephone, one fixed and two wireless microphones as well as a docking station for charging the conference unit. The portable, wireless microphones are conveniently charged via the integrated charging slots.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - Konferans telefon (DECT) | Baz istasyonu (DECT/IP) | PN **00004617**
 - Renk: siyah
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü
- Donanım: 50 metreye kadar kapsama alanına sahip iki adet sökölür DECT kablosuz mikrofon

Boyutları ve Ağırlığı

- Konferans telefon (DECT)
 - Boyutlar (U x G x Y, yakl.): 269 mm x 282 mm x 59 mm
 - Ağırlık (yaklaşık): 1,5 kg

Ekran ve Göstergeler

- Konferans telefon (DECT): Ekran
 - LCD, 158 x 57 piksel, tek renkli, grafiksel, arkadan aydınlatmalı (mavi / beyaz), 4 hatlı
- Baz istasyonu (DECT/IP): 2 LED gösterge
 - Güç durumu göstergesi: 1 yeşil LED
 - VoIP durum göstergesi: 1 yeşil LED
- Konferans telefon (DECT): 3 LED gösterge
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 3 çok renkli LED
- Wireless microphones (DECT): 2 LED gösterge
 - Sessiz durum göstergesi: 2 yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Baz istasyonu (DECT/IP): Toplam 2 tuş
 - Sıfırla, Link
- Konferans telefon (DECT): Toplam 27 sabit tuş
 - Bağlam-duyarlı 3 işlev tuşu
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4-yönlü gezinti tuşu
 - 3 özel ses tuşu: Sessize alma, Ses + / -
 - 5 özel işlev tuşu: Bekletme, İptal, Menü, Tamam, Ahize kapalı / Ahize açık
- Wireless microphones (DECT): Toplam 2 tuş
 - Sessize alma (yeşil LED'li), (kırmızı LED'li)

Ses Özellikleri

- Konferans telefon
 - Kasa mikrofon
 - Toplama aralığı: 2,4 m, omnidirectional
 - 2 wireless microphones (DECT)
 - HD ses
 - Gövde hoparlörü: Full-duplex eller serbest konuşma, HD ses
- Baz istasyonu
 - Ses kodekleri: G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726, G.729ab
 - Çift tonlu çok frekanslı sinyalleme (DTMF / RFC2833): SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Paket kaybı gizleme (PLC)
 - Uyarlanabilir gecikme arabelleği
 - Yankı bastırma

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Baz istasyonu (DECT/IP)
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
 - Konferans telefon (DECT)
 - Pil: Ni-MH, 7,2 V, 4.000 mAh, şarj edilebilir, değiştirilebilir, 24 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 28 güne kadar bekleme süresi, 6 saate kadar şarj süresi
 - Charging dock
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 3 A, 36 W
 - Wireless microphones (DECT)
 - Pil: Ni-MH, 2 x 2,4 V, 400 mAh, şarj edilebilir, 24 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 28 güne kadar bekleme süresi, 8 saate kadar şarj süresi
 - Kablolu arayüzler
 - Baz istasyonu (DECT/IP)
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 10/100 Mbit/sn: RJ45-8P8C soket
 - Charging dock
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Kablosuz arayüzler
 - DECT
- Desteklenen DHCP yapılandırma seçenekleri 66, 159, 160
 - Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak-Çalıştır (PNP) desteği
 - Düzenli ya da haftalık ayar senkronizasyonu
 - Şifre korumalı kurulum dosyaları
 - AES şifrelemeli şartlandırma dosyası
 - Yerelleştirme
 - Diller: İngilizce (US / UK), Almanca, İspanyolca (US / EU), Fransızca (US / EU), İtalyanca, Flemenkçe, Portekizce, Yunanca, Lehçe, Rusça, Türkçe
 - Saat dilimi, çevir sesi
 - İlgili Özellikler
 - Havadan Yazılım Yükseltme (Suota)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, FTP, TFTP

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- DECT
 - Frekans bandı (EMEA): 1.881 - 1.897 MHz
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
- Ağ Teknolojileri
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1pq\)](#), [NAT-T \(Keep Alive & Public IP masquerading\)](#)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), [STUN](#)
- Güvenli VoIP protokolleri
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#)
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), [DNS](#), [DHCP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [FTP](#), [TFTP](#), [SNTP](#)
- Güvenli ağ protokolleri
 - [TLS](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X destek](#)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - [TR-069](#)
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- İlgili Özellikler
 - Karşılıklı kimlik doğrulama TLS

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- 3 SIP kimliği / hesabı
- Dizin Desteği
 - [200 girişe kadar yerel dizin](#)
 - Baz istasyonunda 1.000 adete kadar paylaşımlı girişe sahip merkezi telefon rehberi
 - [LDAP \(sunucu tabanlı dizin\)](#)
 - [XML telefon rehberi desteği](#)
- Giden arama özellikleri
 - Maksimum 2 eşzamanlı arama
 - Hızlı arama
 - [Yerel arama planı](#)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Calling Name Identification Presentation (CNIP)
- Gelen arama özellikleri
 - [Çağrı bekletme](#)

- Çağrı engelleme: Rahatsız Etmeyin (DND) modu | isimsiz aramalar | kara liste
- [Çağrı yönlendirme](#)
- [Anonssuz çağrı aktarma](#) | [Katılımlı çağrı aktarma](#)
- Çağrı cevaplama
- Bağlı arama özellikleri
 - Telefon ve mikrofonlarda sessize alma işlevi
 - Bekletme | Bekletmede müzik
 - Çağrı park etme, parktan geri alma
 - 2+1 yerel konferans
 - N-way Ağ Konferansı
 - Arama Zamanlayıcısı (Arama Süresi)
- İlgili Özellikler
 - Gelen ve giden aramalar için telefon rehberi eşleşmesi
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu
 - Arama listeleri: 200 adete kadar

Birlikte işlerlik

- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla birlikte çalışabilir
- Sertifikalı VoIP Ortağı

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 35 °C
- Çalışmama sıcaklığı: -10 °C - 45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 85 %

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT baz istasyonu | Ethernet kablosu
 - Konferans telefon (DECT) | Charging dock | Güç adaptörü | 2 wireless microphones (DECT) | 3 pil
- Belgeler
 - [Hızlı Kurulum Kılavuzu](#)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Kablosuz konferans hoparlörü (DECT)
 - 2 x adete kadar [C52-SP \(PN 00004357\)](#)

¹ Ayrı olarak mevcut □ PoE mevcut değilse

Seriye Genel Bakış



C620



C520



C52-SP



C300

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom İnternet Sitesi](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedente, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.