

C620



DECT

Tek hücreli
sistemEthernet
üzerinden
besleme (PoE)Güvenlik (TLS &
SRTP)Üstün geniş bant
sesOTA
Güncellemeleri

C620 - gerçek bağımsızlığı ve esnekliği keşfedin

Her yerden çalışma stratejimizden taviz vermeyen C620, gelişmiş çözüm yelpazemizi genişleterek (neredeyse) her yerden profesyonel telefon toplantıları için maksimum bağımsızlık ve en yüksek ses kalitesi sunuyor. Tamamen kablosuz bir konferans deneyimi sunan DECT teknolojisine sahip bu çözüm, toplantı masalarının üstünde ve altında yaşanan o bilindik kablo karmaşasına artık bir son

veriyor. Kullanıcılar neredeyse her odayı bir konferans odasına dönüştürebilirler. Sistem, dahili eller serbest telefona sahip bir SIP-DECT baz istasyonu, bir sabit ve iki kablosuz mikrofonun yanı sıra konferans ünitesini şarj etmek için bir yerleştirme istasyonu içerir.. Taşınabilir, kablosuz mikrofonlar, entegre şarj yuvaları sayesinde kolaylıkla şarj edilebilir.

Ürün Varyantları



C620 | AB ve İngiltere | PN 00004617



C620 | ABD | PN 00004407

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - Konferans telefon (DECT) | Baz istasyonu (DECT/IP)
 - Renk: siyah
- Donanım: 50 metreye kadar kapsama alanına sahip iki adet sökölür DECT kablosuz mikrofon
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Konferans telefon (DECT)
 - Boyutlar (U x G x Y, yakl.): 269 mm x 282 mm x 59 mm
 - Ağırlık (yaklaşık): 1,5 kg

Ekran ve Göstergeler

- Konferans telefon (DECT): Ekran
 - LCD, 158 x 57 piksel, tek renkli, grafiksel, arkadan aydınlatmalı (mavi / beyaz), 4 hatlı
- Baz istasyonu (DECT/IP): 2 LED gösterge
 - Güç durumu göstergesi: 1 yeşil LED
 - VoIP durum göstergesi: 1 yeşil LED
- Konferans telefon (DECT): 3 LED gösterge
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 3 çok renkli LED
- Kablosuz mikrofonlar (DECT): 2 LED gösterge
 - Sessiz durum göstergesi: 2 yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Baz istasyonu (DECT/IP): Toplam 1 tuş
 - Bağlantı
- Konferans telefon (DECT): Toplam 27 sabit tuş
 - Duruma özel 3 işlev tuşu
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4-yönlü gezinme tuşu

- 3 özel ses tuşu
 - *MUTE ALL* → Sessize alma
 - Ses + / -
- 5 özel işlev tuşu:
 - Bekletme
 - İptal
 - Menü
 - Tamam
 - *TALK/OFF* → Ahize kapalı / Ahize açık
- Kablosuz mikrofonlar (DECT): Toplam 2 tuş
 - Mikrofon 1/2: Sessize alma (yeşil LED'li)

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Baz istasyonu (DECT/IP)
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
 - Konferans telefon (DECT)
 - Pil: Ni-MH, 7,2 V, 4.000 mAh, şarj edilebilir, değiştirilebilir, 24 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 28 güne kadar bekleme süresi, 6 saate kadar şarj süresi
 - Şarj istasyonu
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 12 V DC (SELV), 3 A, 36 W
 - Kablosuz mikrofonlar (DECT)
 - Pil: Ni-MH, 2 x 2,4 V, 400 mAh, şarj edilebilir, 24 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi, 28 güne kadar bekleme süresi, 8 saate kadar şarj süresi
- Kablolu arayüzler
 - Baz istasyonu (DECT/IP)
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ağ bağlantısı: RJ45-8P8C soket → Ethernet 10/100 Mbit/sn
 - Şarj istasyonu
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
 - DECT³

- Baz istasyonu
 - Ses kodekleri: G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726, G.729ab
 - Çift tonlu çok frekanslı sinyalleme (DTMF / RFC2833): SIP-INFO, bant-İçi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Paket kaybı gizleme (PLC)
 - Uyarlanabilir gecikme arabelleği
 - Yankı bastırma

Ses Özellikleri

- Konferans telefon
 - Kasa mikrofon
 - Toplama aralığı: 2,4 m, tümyönlü
 - 2 kablosuz mikrofon (DECT)
 - HD ses
 - Gövde hoparlörü: Full-duplex eller serbest konuşma, HD ses

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
 - Desteklenen DHCP yapılandırma seçenekleri 66, 159, 160
 - Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak-Çalıştır (PNP) desteği
 - Düzenli ya da haftalık ayar senkronizasyonu
 - Şifre korumalı kurulum dosyaları
 - AES şifrelemeli şartlandırma dosyası
- Yerelleştirme
 - Diller: İngilizce (US / UK), Almanca, İspanyolca (US / EU), Fransızca (US / EU), İtalyanca, Flemenkçe, Portekizce, Yunanca, Lehçe, Rusça, Türkçe
 - Saat dilimi, çevir sesi
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: Rahatsız Etmeyin (DND) modu | isimsiz aramalar | kara liste
 - Çağrı yönlendirme
 - Anonssuz arama aktarma | Katılımlı arama aktarma
 - Çağrı cevaplama
- Bağlı arama özellikleri
 - Telefon ve mikrofonlarda sessize alma işlevi
 - Bekletme | Bekletmede müzik
 - Çağrı park etme, parktan geri alma
 - 2+1 yerel konferans
 - N-way Ağ Konferansı
 - Arama Zamanlayıcısı (Arama Süresi)
- İlgili Özellikler
 - Gelen ve giden aramalar için telefon rehberi eşleşmesi
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu²
 - Arama listeleri: 200 adete kadar

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 3 SIP kimliği / hesabı
- Rehber Desteği
 - 200 girişe kadar yerel rehber
 - Baz istasyonunda 1.000 adete kadar paylaşımlı girişe sahip merkezi telefon rehberi
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - XML telefon rehberi desteği
- Giden arama özellikleri
 - Maksimum 2 eşzamanlı arama
 - Hızlı arama
 - Yerel arama planı
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan İsim Tanımlama Sunumu (CNIP)

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- DECT³
 - Frekans bandı (EMEA): 1.881 - 1.897 MHz
 - Frekans bandı (US): 1.920 - 1.930 MHz
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1pq), NAT-T (Keep Alive & Public IP masquerading)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, STUN
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DNS, DHCP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, FTP, TFTP, SNMP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS, HTTPS, IEEE 802.1X destek
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- İlgili Özellikler
 - Karşılıklı kimlik doğrulama TLS

Birlikte çalışabilirlik

- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla birlikte çalışabilir

¹ Ayrı olarak mevcut → PoE mevcut değilse

² Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

³ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +35 °C
- Çalışma sıcaklığı
 - -10 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 85 %

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT baz istasyonu
 - Ethernet kablosu
 - Konferans telefon (DECT)
 - Şarj istasyonu
 - Güç adaptörü
 - 2 kablosuz mikrofon (DECT)
 - 3 pil
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Kablosuz konferans hoparlörü (DECT)
 - 2 x adete kadar C52-SP (PN 00004357)

Seriye Genel Bakış



C620



C520



C52-SP



C300

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom C620 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.