

D140



Power over
Ethernet (PoE)



IPv6 & IPv4



Supporto
cuffie



Sicurezza
(TLS & SRTP)



SmartLabel



Audio HD



OpenVPN

L'entry-level ideale per la vita quotidiana in ufficio

Il D140 è perfetto per tutti gli ambienti di lavoro in cui serve una comunicazione di alta qualità con un budget contenuto. Dotato di un'elegante design grigio ardesia, offre tutte le più importanti funzioni telefoniche. Due tasti SmartLabel liberamente programmabili, sei tasti funzione dedicati e quattro

tasti funzione sensibili al contesto sono a disposizione per un utilizzo facile e intuitivo. Il D140 è ideale per installazioni di grandi dimensioni, ad esempio nelle amministrazioni pubbliche.

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Base del telefono da tavolo IP D140 | grigio ardesia | PN 00004651
 - Sistema operativo: Linux
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, possibilità di montaggio a parete¹

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.) senza staffa
 - 205 mm × 185 mm × 40 mm
- Dimensioni (A × L × P, ca.) con staffa
 - 205 mm × 185 mm × 220 mm (con un angolo alto di 46°)
 - 205 mm × 185 mm × 200 mm (con un angolo basso di 28°)
- Peso (circa):
 - 710 g senza staffa
 - 830 g con staffa

Display e indicatori

- Display
 - Display TFT a cristalli liquidi (LCD), grafico, scala di grigi, retroilluminato
 - Dimensione (diagonale): 2,8" (67 mm)
 - Dimensione (L × A): 59 mm × 33 mm
 - Risoluzione: 320 × 240 pixel
- 3 indicatori LED
 - LED di notifica dello stato della chiamata: 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato dei tasti funzione: 2 LED multicolori

Tastiera e tasti funzione

- 36 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 4 tasti funzione sensibili al contesto
 - Tasto di navigazione a 5 direzioni (programmabili)
 - 2 tasti SmartLabel (con LED multicolore)

- 5 tasti audio dedicati
 - Muto
 - Vivavoce
 - Cuffia
 - Volume + / - (rocker)
- 6 tasti funzione dedicati
 - Conferma
 - Annulla
 - DND
 - Messaggio
 - Rubrica
 - Menù
 - Trasferimento
 - Messa in attesa

- Blocco tasti

Interfacce e connessioni

- Alimentatore
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, class 1 | IEEE 802.3az³
 - Alimentatore¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfacce per cavi
 - Alimentatore:¹ jack coassiale
 - Connettività di rete: 2 prese RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Mbit/s
 - Cornetta con cavo: presa RJ9-4P4C
 - Cuffia:¹ presa RJ9-4P4C
 - [Adattatore EHS](#):¹ presa RJ12-6P6C (EHS)
- Sensori
 - Sensore di sgancio

Dispositivi, codec e caratteristiche audio

- Microfono della base | Cassa dell'altoparlante
 - Modalità vivavoce: Full duplex
- Cornetta con cavo
 - Microfono del ricevitore | Auricolare del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Codec audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
- Dual tono multi frequenza (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, in-band, out-of-band
- Caratteristiche correlate
 - Suonerie assegnabili integrate
 - Comfort Noise Generator (CNG)
 - Voice Activity Detection (VAD)

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia web (WUI)
 - Accesso protetto da password
 - Secure web server/client (HTTPS)
- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)
- Personalizzazione: [Browser XML](#)
- Configurazione automatica tramite provisioning
 - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP, HTTPS, TFTP
 - Opzioni di provisioning DHCP supportate 66 / 67
 - Supporto per Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Supporto Plug & Play (PNP)
 - Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) / TR-369 (USP)
- Localizzazione
 - [Lingue](#)
 - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostico:
 - Traccia SIP / PCAP
 - Syslog

Tecnologie e protocolli di rete

- Tecnologie di rete
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocolli e tecniche relative a VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), RTCP-XR, metodo SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), ICE, [STUN](#)
- Protocolli VoIP sicuri
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocolli di rete
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), NTP, [LDAP](#), [LLDP-MED](#), HTTP, [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolli di rete sicuri
 - [TLS V1.2](#), HTTPS, [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocolli di gestione remota
 - [TR-069](#), TR-069 Annex G (precedentemente TR-111), [TR-369 \(USP\)](#)

Supporto rubrica e funzioni chiamata

- 2 identità / account SIP
 - Fino a 2 chiamate simultanee
- Supporto rubrica
 - [LDAP \(rubrica centralizzata sul server\)](#)
 - [Rubrica locale fino a 1.000 voci](#)
- Caratteristiche della chiamata in uscita
 - Composizione rapida tramite tasti funzione
 - [Composizione da URL](#)
 - [Dial plan locale](#)
 - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
 - Ricomposizione automatica su occupato
 - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - [Ripetizione chiamata su occupato/non raggiungibile²](#)
 - [Intercom](#)
 - [Paging Multicast](#)
- Caratteristiche della chiamata in arrivo
 - [Avviso di chiamata](#)
 - Blocco chiamate: lista di rifiuto automatico, chiamate anonime, Non disturbare (DND)
 - Accettazione automatica delle chiamate
 - [Deviazione di chiamata](#)
 - [Deviazione di chiamata](#)
- Caratteristiche della chiamata connessa
 - Microfono muto
 - Messa in attesa
 - Musica d'attesa²
 - [Trasferimento senza annuncio](#)
 - [Transferimento con annuncio](#)
 - Conferenza locale a 3 vie
 - Parcheggio e ripresa della chiamata²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Caratteristiche correlate
 - Lista cronologia chiamate di chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate
 - [Monitoraggio degli interni \(Campo lampade\), pickup delle chiamate²](#)

Interoperabilità

- [Partner VoIP certificato](#)

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura non operativa
 - -10 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono da tavolo IP D140
 - Piedistallo del telefono
 - Cornetta con cavo
 - Cavo Ethernet
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)
 - [GNU General Public License](#)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Iniettore PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Alimentatore
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Adattatore EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Cuffia cablata tramite RJ9-4P4C
 - Monoaurale: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
 - Biaurale: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
- Cuffia DECT tramite RJ9-4P4C
 - A170 (PN 00004387)
- Supporto per cuffie di terze parti
 - Si prega di controllare la lista di compatibilità



A5E



10 W PSU



EHS 2.0



A100D



A100M



A310M



A310D



A170

¹ Disponibile opzionalmente

² Se supportato dal PBX

³ Opzionale via software

Panoramica della serie



D120



D140



D150

Disclaimer

Ulteriori informazioni : [Pagina web Snom D140](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuale d'uso](#) | [Guida rapida](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.