

D140



Ethernet
üzerinden
besleme (PoE)



IPv6 ve IPv4



Kulaklık
bağlanabilir



Güvenlik (TLS
& SRTP)



SmartLabel



HD Ses



OpenVPN

Günlük ofis yaşamınız için ideal giriş seviyesi cihaz

D140, uygun maliyetli ancak yüksek kaliteli bir iletişime ihtiyaç duyulan tüm çalışma ortamlarına uygundur. Barut grisi kasası bulunan bu cihazda tüm önemli telefon işlevleri mevcuttur. Basit ve sezgisel bir kullanım sağlayan ve serbestçe programlanabilen

iki adet SmartLabel düğmesi, altı adet atanmış ve dört adet duruma duyarlı işlev tuşuna sahiptir. D140, kamu kurumları gibi büyük kuruluşlar için ideal bir çözümdür.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP masa telefonu D140 | barut grisi | PN 00004651
 - İşletim sistemi: Linux
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır¹

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U × G × Y, yakl.) kaidesiz
 - 205 mm × 185 mm × 40 mm
- Boyutlar (Y × G × D, yakl.) kaideli
 - 205 mm × 185 mm × 220 mm (yüksek aç 46°)
 - 205 mm × 185 mm × 200 mm (düşük aç 28°)
- Ağırlık (yaklaşık):
 - 710 g kaidesiz
 - 830 g kaideli

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), grafiksel, gri skala, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,8" (67 mm)
 - Boyutu (G × Y): 59 mm × 33 mm
 - Çözünürlük: 320 × 240 piksel
- 3 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 2 çok renkli LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 36 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - Duruma özel 4 işlev tuşu
 - 5-yönlü gezinme tuşu
 - 2 SmartLabel tuşu (çok renkli LED'li)
 - 5 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Kulaklık
 - Ses + / - (basma butonlu)
 - 6 özel işlev tuşu
 - Tamam

- İptal
- DND
- Mesaj
- Dizin
- Menü
- Aktar
- Bekletme

- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 1 | IEEE 802.3az³
 - Güç adaptörü¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: ¹ koaksiyel konektör
 - Ağ bağlantısı: 2 × RJ45-8P8C soket → Ethernet 10/100 Mbit/sn
 - Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soket
 - Kulaklık: ¹ RJ9-4P4C soket
 - EHS adaptörü: ¹ RJ12-6P6C (EHS) soket
- Sensörler
 - Anahtar kancası sensörü

Ses Özellikleri

- Kasa mikrofonu | Gövde hoparlörü
 - Hoparlör modu: Tam çift yönlü
- Kablolu alıcı
 - Mikrofon | Ahize kulaklığı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
- Çift tonlu çok frekanslı sinyalleme (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Dahili atanabilir zil sesleri
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Şifre korumalı giriş
 - Güvenli web sunucusu/istemcisi (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Özelleştirme: XML tarayıcı
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Desteklenen DHCP yapılandırma seçenekleri 66 / 67
 - Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak-Çalıştır (PNP) desteği
 - TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) / ile uzaktan yönetim TR-369 (USP)
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Diyagnoz:
 - SIP / PCAP izi

- Syslog

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, SIP REFER yöntemi (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eski TR-111), TR-369 (USP)

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 2 SIP kimliği / hesabı
 - Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - 1.000 girişe kadar yerel rehber
- Giden arama özellikleri
 - İşlev tuşları ile hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor)²
 - İnterkom
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: kara liste, isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
 - Arama yöneltme
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Bekletmede müzik²
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - 3-yönlü yerel konferans
 - Çağrı park etme, parktan geri alma²
 - Müşteri Konu Kodu (CMC)²
- İlgili Özellikler
 - Cevapsız, alınan, aranan, reddedilen ve yönlendirilen çağrı geçmişi listeleri
 - Dahili hat görüntüleme (Meşgul ışığı alanı), çağrı cevaplama²

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +35 °C
- Çalışmama sıcaklığı
 - -10 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP masa telefonu D140
 - Kaide
 - Kablolu alıcı
 - Ethernet kablosu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu
 - GNU Genel Kamu Lisansı

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- PoE enjektörü
 - A5E (PN 00004679)
- Güç adaptörü
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- EHS adaptörü
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)

- Kablolu kulaklık aracılığıyla RJ9-4P4C
 - Tek kanallı: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
 - Çift kanallı: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9-4P4C
 - A170 (PN 00004387)
- Üçüncü taraf kulaklık desteği
 - Lütfen uyumluluk listesini kontrol edin



A5E



10 W PSU



EHS 2.0



A100D



A100M



A310M



A310D



A170

¹ Ayrı olarak mevcut

² PBX desteği varsa

³ Yazılım üzerinden isteğe bağlı

Seriye Genel Bakış



D120



D140



D150

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi : [Snom D140 web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Kullanım kılavuzu](#) | [Kısa Kullanıcı Kılavuzu](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.