

D335



Capteur de
luminosité



Capteur de
proximité



Port USB



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 & IPv4



Ethernet
Gigabit



Support
casque



Sécurité (TLS
& SRTP)



SmartLabel

Fonctionnalité combinée avec un capteur de proximité

Le D335 est doté d'un écran couleur TFT haute résolution entouré de 8 touches SmartLabel à DEL multicolores. Grâce au DSP intégré, il offre également l'habituelle qualité audio HD pour les appels. Le véritable point fort de l'appareil est toutefois son capteur de proximité intelligent intégré, qui contrôle l'interface utilisateur du téléphone. Lorsque la main de l'utilisateur

s'approche du téléphone, l'écran s'active et révèle les touches programmables. Parmi les autres caractéristiques, citons une switch Gigabit à 2 ports intégré avec Power over Ethernet (PoE), un port USB et bien d'autres choses encore.

Informations générales

- Information produit
 - Téléphone IP de bureau D335 | noir | PN 00004390
 - Système d'exploitation : Linux
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - 198 mm × 198 mm × 120 mm
- Poids (approximatif) :
 - 800 g

Écran et indicateurs

- Écran
 - Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD) , inclinable, True Color, rétroéclairé
 - Dimensions (diagonale) : 2,8" (71 mm)
 - Dimensions (L × H) : 54 mm × 41 mm
 - Résolution : 320 × 240 pixels
- 10 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel : 1 DEL rouge
 - Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 8 DELs multicolores

Clavier et touches de fonction

- 41 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - Touche de navigation à 4 directions
 - 4 touches de fonction contextuelles
 - Touches de fonction programmables:

- 8 touches SmartLabel (avec DELs multicolores)
- Fonctions mappables sur les touches : jusqu'à 32 (8 touches × 4 pages)
- 5 touches audio dédiées
 - Mute
 - Haut-parleur
 - Casque
 - Volume + / - (bascule)
- 8 touches de fonction dédiées
 - Confirmer
 - Annulation
 - DND
 - Message (avec DEL rouge)
 - Répertoire
 - Menu
 - Transfert
 - Pages
- Verrouillage du clavier

Caractéristiques audio

- Microphone de la base | Haut-parleur de la base
 - Mode mains libres : Full duplex, Audio HD
- Combiné avec câble
 - Microphone du combiné | Haut-parleur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Codecs audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Code DTMF (RFC2833)
 - SIP-INFO, intrabande, hors-bande
- Caractéristiques associées
 - Sonneries personnalisables
 - Générateur de bruit de confort (CNG)
 - Détection d'activité vocale (VAD)

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, classe 3 | IEEE 802.3az³
 - Adaptateur secteur¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces pour câble
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
 - Connectivité réseau : 2 prises RJ45-8P8C (NET/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Casques USB et autres accessoires](#) : port USB 2.0 type A
 - Combiné avec câble: prise RJ9-4P4C
 - Casque : prise RJ9-4P4C
 - [Adaptateur EHS](#) :¹ prise RJ12-6P6C
- Interfaces sans fil
 - [WLAN](#) : facultatif via A210¹
- Capteurs
 - Capteur de décrochage
 - Détecteur de lumière ambiante
 - Capteur de proximité

Interfaces utilisateur et configuration

- [Configuration via une interface utilisateur Web \(WUI\)](#)
 - Accès protégé par mot de passe
 - Serveur/Client web sécurisé (HTTPS)
- [Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone \(PUI\)](#)
- [Couplage téléphonie-informatique \(CTI\)](#)
 - uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)
- [Configuration automatique via provisioning](#)
 - Chargement des paramètres et du firmware via HTTP, HTTPS, TFTP

- Options de provisioning DHCP supportés 66 / 67
- [Supporte Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)
- Support Plug & Play (PNP)
- [Gestion à distance via protocoles TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\)](#)
- Personnalisation
 - [Navigateur XML](#)
- Localisation
 - [Langues](#)
 - Fuseau horaire , tonalité d'appel
- Diagnostic
 - Trace SIP / PCAP
 - Syslog

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Technologies de réseau
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocoles et techniques associés à la VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), RTCP-XR, méthode SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), ICE, [STUN](#)
- Protocoles VoIP sécurisés
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocoles réseau
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), [NTP](#), [LDAP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocoles réseau sécurisés
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocoles de gestion à distance
 - [TR-069](#), TR-069 Annexe G (anciennement TR-111), [uaCSTA over SIP](#), [CSTA over HTTP\(S\)](#)

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- 12 identités / comptes SIP
 - Jusqu'à 12 appels simultanés
- Répertoire
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)
 - Annuaire local jusqu'à 1 000 entrées
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée via les touches de fonction
 - Composition depuis URL
 - Plan de numérotation (Dial Plan)
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Rappel automatique de ligne occupée
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Restriction de l'identification de la ligne d'appel (CLIR)
 - Rappel de ligne occupée / non joignable²
 - Interphone
 - Paging Multicast
- Caractéristiques des appels entrants
 - Appel en attente
 - **Blocage d'appels** : liste noire, appels anonymes, Mode ne pas déranger (DND)
 - Réponse automatique
 - Déviation d'appel

- Caractéristiques des appels connectés
 - Fonction Mute
 - Mise en attente
 - Musique d'attente²
 - Transfert d'appel sans annonce
 - Transfert d'appel avec annonce
 - Conférence locale à 3 (2+1)
 - Parcage des appels / récupération des appels²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Caractéristiques associées
 - Historique des appels, filtrés en plusieurs sections (Appels manqués, reçus, composés, rejetés et déviés)
 - Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste (Busy lamp field)²

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Téléphone IP de bureau D335
 - Socle
 - Combiné avec câble
 - Câble Ethernet
- Documentation
 - Guide d'installation rapide
 - Licence publique générale (GNU)

Interopérabilité



Conditions environnementales

- Température en fonctionnement : 0 °C - +35 °C
- Température en veille : -10 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 % - 95 %

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE
 - A5E (PN 00004079)
- Adaptateur secteur
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN : A210 (PN 00004384)
 - DECT : A230 (PN 00004386)
- Adaptateur EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)

- Casque câblé via RJ9
 - Binaural: A310D (PN 00004626)
 - Monaural : A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Casque câblé via USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural : A330M (PN 00004597)
- Casque DECT via RJ9 / USB
 - A170C (PN 00004733)
- Casque BT par dongle Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Haut-parleur de conférence sans fil (USB)
 - C300 (PN 00004584)



A5E



10 W PSU



A210



A230



EHS 2.0



C300



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

Aperçu de la gamme



D335



D385 / D385N

¹ Disponible séparément

² Si supporté par PBX

³ Optionnel via logiciel

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web D335](#) | [Snom Service Hub D335](#) | [Guide d'installation rapide D335](#) | [Manuel de l'utilisateur D335](#) | [Licence publique générale \(GNU\)](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.