

D335



Işık sensörü



Yakınlık sensörü



USB girişi



Power over Ethernet (PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Genişletme modülü bağlanabilir



Kulaklık bağlanabilir



Güvenlik (TLS & SRTP)



SmartLabel

Functionality paired with a proximity sensor

The D335 has a high-resolution TFT colour display surrounded by 8 SmartLabel keys with multicolour LEDs. Thanks to the integrated Digital signal processor (DSP), it also offers the familiar HD audio quality for calls. The real highlight of the device, however, is the integrated smart proximity sensor,

which controls the phone's user interface. When the user's hand approaches the phone, the display is activated revealing key assignment information. Additional features include an integrated 2-port Gigabit switch with Power over Ethernet (PoE), USB port and much more.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP Masası Telefonu
 - PN 00004390
 - Renk: siyah
 - İşletim sistemi: Linux
- Placement: indoor, desktop, wall mounting

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 198 mm x 198 mm x 120 mm
- Ağırlık (yaklaşık):
 - 800 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), eğilebilir, doğru renk, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,7" (69 mm)
 - Boyutu (W x H): 54 mm x 41 mm
 - Çözünürlük: 320 x 240 piksel
- 10 göstergeler LED
 - Çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 8 çok renkli LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 41 tuşu
- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
- 4-yönlü gezinti tuşu
- Bağlam-duyarlı 4 işlev tuşu
- Programlanabilir fonksiyon tuşları
 - 8 tuş SmartLabel (çok renkli led ile)
 - 32 fonksiyona kadar tuş eşleme (8 tuş x 4 sayfa)

- 5 özel ses tuşu
 - Sesini kapatmak
 - Hoparlör
 - Kulaklık
 - Hacim + / - (rockçı)
- 8 özel işlev tuşu
 - Tamam
 - İptal etmek
 - DND
 - İleti (kırmızı led ile)
 - Dizin
 - Menü
 - Aktar
 - Pfk sayfası
- Genişletme Modülü Bağlantısı 3 x D3'ye kadar USB portu ile¹
- Tuş kilidi

Ses Özellikleri

- Kablolu alıcı
 - Hearing aid compatible (HAC)
- Hoparlör modu
 - HD Ses
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dual-tone multi-frequency signalling (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Adet dahili atanabilir zil sesi
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Arayüzler ve bağlantılar

- D335 güç seçenekleri
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 1 Gbit/s: 2 x RJ45-8P8C soket
 - USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar: USB 2.0 tip A bağlantı noktası
 - Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soketi
 - Kulaklık: RJ9-4P4C soketi
 - EHS adapter:¹ RJ12-6P6C soketi
- Kablosuz arayüzler
 - WLAN: A210 ile isteğe bağlı ¹
- Sensörler
 - Kanca Anahtarı Sensörü
 - Ortam ışığı sensörü
 - Yakınlık sensörü

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü-Tahrikli Web Kullanıcı Arabirimi (WUI) ile Yapılandırma ve Kurulum
 - Şifre korumalı giriş
 - Secure web server/client (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Sağlama yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP / HTTPS / TFTP
 - Desteklenen DHCP konfigürasyon seçenekleri 66 / 67

- Gönveli Yönlendirme ve Konfigürasyon Servisi (SRAPS) desteği
- Tak ve Çalıştır (PNP) Desteği
- TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) ile uzaktan yönetim
- Özelleştirme
 - XML tarayıcı
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Tanı
 - SIP izi, PCAP izi, Syslog

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1Q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC 8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER method (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN (RFC 5389)
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eskiden TR-111)

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- 12 SIP kimliği / hesabı
 - 12 eşzamanlı aramalara kadar
- Dizin Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı dizin)
 - 1.000 girişe kadar yerel dizin
- Giden arama özellikleri
 - Fonksiyon tuşları ile hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşlamıyor)²
 - İnterkom
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: deny list, isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Bekletmede müzik²
 - Kör aktarma
 - Katıldı Çağrı Transferi
 - 3-yol yerel konferans
 - Çağrı park etme, parktan geri alma²
 - Client Matter Code (CMC)²
- İlgili Özellikler
 - cevapsız, alındı, aranan, reddedildi ve saptalı aramalar 'nin çağrı geçmişi listeleri
 - Dahili hat görüntüleme (Busy lamp field), çağrı alma²

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 35 °C
- Olmayan sıcaklık: -10 °C - 45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP Masası Telefonu D335
 - Kaide
 - Kablolü alıcı
 - Ethernet kablosu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)
 - GNU General Public License

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- EHS adapter
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00004343)
- Kablolü kulaklık aracılığıyla RJ9
 - Binaural: A100D (PN 00004342)
 - Monaural: A100M (PN 00004341)
- Kablolü kulaklık aracılığıyla USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural: A330M (PN 00004597)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9
 - A170 (PN 00004387)
- DECT kulaklık aracılığıyla USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- Genişletme modülü
 - D3 (PN 00004327)
- Kablosuz konferans hoparlörü (USB)
 - C300 (PN 00004584)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar



10 W PSU



A210



A230



EHS 2.0



D3



C300



A100D



A100M



A330D



A330M



A170



A150

¹ Ayrı olarak mevcut

² PBX tarafından destekleniyorsa

Seriye Genel Bakış



D315



D335



D385 / D385N



D3

Feragat

Daha fazla bilgi : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#)

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.