

D385 / D385N



Bluetooth
(only D385)



USB giriři



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit
Ethernet



Geniřletme
modülü
baęlanabilir



Kulaklık
baęlanabilir



SmartDisplay



Güvenlik
(TLS & SRTP)



OpenVPN

The perfect mix of elegance and cutting-edge technology

With its wide range of functions and modern design, the Snom D385 marks the next generation of Snom VoIP desk phones and is a natural fit in any office environment. In addition to a high-resolution,

inclinable colour display, the telephone also features a modern, clear design. Thanks to the Snom SmartScreen, the tedious labelling of function keys is finally a thing of the past.

Ürün Varyantları



D385 | siyah | PN 00004340



D385N | siyah | PN 00004600

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP Masası Telefonu
 - İşletim sistemi: Linux
- Placement: indoor, desktop, wall mounting

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 185 mm x 250 mm x 120 mm
- Ağırlık (yaklaşık):
 - 880 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), eğilebilir, doğru renk, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 4,3" (109 mm)
 - Boyutu (W x H): 95 mm x 54 mm
 - Çözünürlük: 480 x 272 piksel
- SmartDisplay
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), tek renkli, grafiksel
 - Boyutu (çapraz): 2,8" (70 mm)
 - Boyutu (W x H): 66 mm x 23 mm
 - Çözünürlük: 254 x 100 piksel
- 14 göstergeler LED
 - Çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 12 çok renkli LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 46 tuşu
- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
- 4-yönlü gezinti tuşu
- Bağlam-duyarlı 4 işlev tuşu
- Programlanabilir fonksiyon tuşları
 - 12 tuş SmartLabel (çok renkli led ile)
 - 48 fonksiyona kadar tuş eşleme (12 tuş x 4 sayfa)
- 5 özel ses tuşu
 - Sesini kapatmak
 - Hoparlör
 - Kulaklık
 - Hacim + / - (rockçı)
- 9 özel işlev tuşu
 - Tamam, İptal etmek, DND, İleti (kırmızı led ile), Dizin, Menü, Aktar, Bekletme, Pfk sayfası
- [Genişletme Modülü Bağlantısı 3 x D3'ye kadar USB portu ile²](#)
- Tuş kilidi

Ses Özellikleri

- Kablolu alıcı
 - Hearing aid compatible (HAC)
- Hoparlör modu
 - HD Ses
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Dual-tone multi-frequency signalling (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı
- İlgili Özellikler
 - Adet dahili atanabilir zil sesi
 - Konfor Gürültü Üretici (CNG)
 - Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü-Tahrikli Web Kullanıcı Arabirimi (WUI) ile Yapılandırma ve Kurulum
 - Şifre korumalı giriş
 - Secure web server/client (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Sağlama yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP / HTTPS / TFTP
 - Desteklenen DHCP konfigürasyon seçenekleri 66 / 67
 - Gönveli Yönlendirme ve Konfigürasyon Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak ve Çalıştır (PNP) Desteği
 - TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) ile uzaktan yönetim
- Özelleştirme
 - XML tarayıcı
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Tanı
 - SIP izi, PCAP izi, Syslog

Arayüzler ve bağlantılar

- D385 / D385N güç seçenekleri
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü²
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 1 Gbit/s: 2 x RJ45-8P8C soket
 - USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar: USB 2.0 tip A bağlantı noktası
 - Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soketi
 - Kulaklık: RJ9-4P4C soketi
 - EHS adapter:² RJ12-6P6C soketi
- Kablosuz arayüzler
 - Bluetooth: 4.0, sınıf 2¹
 - WLAN: A210 ile isteğe bağlı ²
- Sensörler
 - Kanca Anahtarı Sensörü

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Bluetooth: 4.0+EDR, sınıf 2¹
- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1Q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP (RFC 3261), SDP (RFC 3261), RTP (RFC 8866), RTCP (RFC 3550), RTCP-XR, SIP REFER method (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN (RFC 5389)
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711), SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eskiden TR-111)

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- 12 SIP kimliği / hesabı
 - 12 eşzamanlı aramalara kadar
- Dizin Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı dizin)
 - 1.000 girişe kadar yerel dizin
- Giden arama özellikleri
 - Fonksiyon tuşları ile hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşlamıyor)³
 - İnterkom
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: deny list, isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Bekletmede müzik³
 - Kör aktarma
 - Katıldı Çağrı Transferi
 - 3-yol yerel konferans
 - Çağrı park etme, parktan geri alma³
 - Client Matter Code (CMC)³
- İlgili Özellikler
 - Dahili hat görüntüleme (Busy lamp field), çağrı alma³
 - cevapsız, alındı, aranan, reddedildi ve saptalı aramalar 'nin çağrı geçmişi listeleri

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 35 °C
- Olmayan sıcaklık: -10 °C - 45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP Masası Telefonu D385 / D385N
 - Kaide
 - Kablolu alıcı
 - Ethernet kablosu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)
 - GNU General Public License

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- EHS adapter
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00004343)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla RJ9
 - Binaural: A100D (PN 00004342)
 - Monaural: A100M (PN 00004341)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla USB
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
 - Monaural: A330M (PN 00004597)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9
 - A170 (PN 00004387)
- DECT kulaklık aracılığıyla USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- Genişletme modülü
 - D3 (PN 00004327)
- Kablosuz konferans hoparlörü (Bluetooth, USB)¹
 - C300 (PN 00004584)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar



10 W PSU



A210



A230



EHS 2.0



D3



C300



A100D



A100M



A330D



A330M



A170



A150

¹ Bluetooth'suz D385N

² Ayrı olarak mevcut

³ PBX tarafından destekleniyorsa

Seriye Genel Bakış



D315



D335



D385 / D385N



D3

Feragat

Daha fazla bilgi : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#)

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.