

D385 / D385N



Bluetooth
(only D385)



θύρα USB



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 και
IPv4



Gigabit
Ethernet



Συμβατά
κεφαλόφωνα



SmartDisplay



Ασφάλεια
(TLS & SRTP)



OpenVPN

Ο τέλειος συνδυασμός κομψότητας και τεχνολογίας αιχμής

Με τη μεγάλη γκάμα λειτουργιών και τη μοντέρνα σχεδίαση, το Snom D385 σηματοδοτεί την επόμενη γενιά επιτραπέζιων τηλεφώνων VoIP Snom και ταιριάζει απόλυτα σε κάθε περιβάλλον εργασίας. Η έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, περικλείεται σε

μία όμορφη σχεδιαστικά μοντέρνα συσκευή. Χάρη στην έξυπνη δευτερεύουσα οθόνη της Snom, η κουραστική δημιουργία ετικετών σήμανσης λειτουργίας των πλήκτρων ανήκει στο παρελθόν.

Παραλλαγές προϊόντος



D385 | PN 00004340



D385N | PN 00004600

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP | Ενσύρματο ακουστικό | μαύρο
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004600)
 - Λειτουργικό σύστημα: Linux
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 185 mm × 250 mm × 120 mm
- Βάρος (περίπου):
 - 880 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD): ανακλινόμενη, ζωντανά χρώματα, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 4,3" (109 mm)
 - Μέγεθος (Μ × Υ): 95mm × 54mm
 - Ανάλυση: 480 × 272 pixel
- SmartDisplay
 - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD): μονόχρωμη, γραφικών
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,8" (70 mm)
 - Μέγεθος (Μ × Υ): 66mm × 23mm
 - Ανάλυση: 254 × 100 pixel
- 14 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης: 1 κόκκινο LED

- Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
- Ένδειξη κατάστασης των πλήκτρων λειτουργίας: 12 πολύχρωμα LED

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 46 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
 - 4 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών:
 - 12 πλήκτρα SmartLabel (με πολύχρωμη λυχνία LED)
 - Λειτουργίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα: έως 48 (12 πλήκτρα × 4 σελίδες)
- 5 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση
 - Μεγάφωνο
 - Κεφαλόφωνο
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 9 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - OK
 - Ακύρωση
 - DND
 - Μήνυμα (με κόκκινη λυχνία LED)
 - Κατάλογος διευθύνσεων
 - Μενού
 - Μεταφορά
 - Αναμονή
 - Σελίδα
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, κατηγορία 3
 - Τροφοδοτικό:² 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: 2 υποδοχές RJ45-8P8C (NET/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ: Θύρα USB 2.0 τύπου A
 - Ενσύρματο ακουστικό: Υποδοχή RJ9-4P4C
 - Κεφαλόφωνο: Υποδοχή RJ9-4P4C
 - Προσαρμογέας EHS:² Υποδοχή RJ12-6P6C
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Υποστήριξη ακουστικών τρίτων: Bluetooth 4.0, class 2¹
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: WLAN προαιρετικά μέσω A210²
- Αισθητήρες
 - Αισθητήρας σύνδεσης/αποσύνδεσης

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Ενσύρματο ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Λειτουργία μεγαφώνου
 - Ήχος HD
- Κωδικοποιητές ήχου
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Σηματοδότηση πολλαπλών συχνοτήτων διπλού

τόνου (DTMF / RFC2833)

- SIP-INFO, εντός ζώνης συχνοτήτων, εκτός ζώνης συχνοτήτων
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης
 - Γεννήτρια απαλοιφής θορύβου (CNG)
 - Ενεργοποίηση με ανίχνευση φωνής (VAD)

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
 - Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης
 - Ασφαλής Web Server / Client (HTTPS)
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Computer telephony integration (CTI)
 - uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)
- Ρύθμιση μέσω αυτόματης διαμόρφωσης
 - Λήψη ρυθμίσεων και λογισμικού μέσω HTTP, HTTPS, TFTP
 - Υποστηριζόμενες επιλογές DHCP 66 / 67
 - Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)
 - Υποστήριξη Plug & Play (PNP)
 - Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111)
- Προσαρμογή
 - πρόγραμμα περιήγησης XML
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Γλώσσες
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης
- Διαγνωστικά
 - SIP / PCAP trace
 - Syslog

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Bluetooth: 4.0+EDR, class 2¹
- Τεχνολογίες δικτύου
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- Πρωτόκολλα που σχετίζονται με το VoIP
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, Μέθοδος SIP REFER, RPORT (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN
- Ασφαλή πρωτόκολλα VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Πρωτόκολλα δικτύου
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Πρωτόκολλα απομακρυσμένης διαχείρισης
 - TR-069, TR-069 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G (TR-111), uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- 12 SIP λογαριασμοί / χρήστες
 - Μέχρι 12 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
 - Τοπικός κατάλογος για έως 1.000 καταχωρήσεις
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
 - Κλήση URL
 - Τοπικό dial plan
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αυτόματη επανάκληση κατειλημμένης γραμμής
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
 - Ολοκλήρωση κλήσης (απασχολημένο/ μη διαθέσιμο)³
 - Ενδοεπικοινωνία

- Αναζήτηση multicast
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - **Φραγή κλήσεων:** Λίστα φραγών, ανώνυμες κλήσεις, Λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Σίγαση μικροφώνου
 - Αναμονή
 - Μουσική στην αναμονή³
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Μεταφορά κλήσης με ειδοποίηση
 - Τοπική συνδιάσκεψη 3 συμμετεχόντων
 - Στάθμευση κλήσης / ανάκληση³
 - Client Matter Code (CMC)³
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης³
 - Λίστες αναπάντητες, απαντημένες, εξερχόμενες, απορριφθείσες και εκτρεπόμενες κλήσεις

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP D385 / D385N
 - Βάση στήριξης
 - Ενσύρματο ακουστικό
 - Καλώδιο Ethernet
- Φυλλάδια
 - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**
 - **Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU)**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Σύνδεση PoE
 - A5E (PN 00004679)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Προσαρμογέας EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω RJ9
 - Δύο ακουστικών: A310D (PN 00004626)
 - Μονοφωνικά: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω USB
 - Δύο ακουστικών: A330D (PN 00004598)
 - Μονοφωνικά: A330M (PN 00004597), A350M (PN 00004658)
- Ακουστικό DECT μέσω RJ9 / USB
 - A170C (PN 00004733)
- BT κεφαλόφωνο μέσω σύνδεσης με dongle bluetooth | BT κεφαλόφωνο μέσω ενσωματωμένου Bluetooth¹
 - A350M (PN 00004658)
- Ανοιχτή ακρόαση για ασύρματες διασκέψεις (Bluetooth, USB)¹
 - C300 (PN 00004584)



10 W PSU



A5E



A210



A230



EHS 2.0



C300



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

¹ D385N χωρίς Bluetooth

² Διατίθεται ξεχωριστά

³ Εάν υποστηρίζεται από το PBX

Συμβατότητα



Προεπισκόπηση Σειράς



D335



D385 / D385N

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες : [Ιστότοπος D385/D385N](#) | [Snom Service Hub D385/D385N](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης D385/D385N](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη D385/D385N](#) | [Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης \(GNU\)](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.