

D385 / D385N



Bluetooth
(sadece
D385)



USB girişı



Ethernet
üzerinden
besleme
(PoE)



IPv6 ve IPv4



Gigabit
Ethernet



Kulaklık
baęlanabilir



SmartDisplay



Güvenlik
(TLS & SRTP)



OpenVPN

Zarafet ile ileri teknolojinin mükemmel karışımı

Geniş bir işlev yelpazesine ve modern bir tasarıma sahip olan Snom D385, Snom VoIP masa telefonlarının yeni nesil temsilcisi olup her türlü ofis ortamına doğal bir uyum sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü ve bükülebilir renkli

ekranın yanı sıra modern ve net bir tasarıma da sahiptir. Snom SmartScreen sayesinde artık işlev tuşlarını etiketlemek için vakit harcamanıza gerek yok.

Ürün Varyantları



D385 | PN 00004340



D385N | PN 00004600

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - IP masa telefonu | Kablolu alıcı | siyah
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004600)
 - İşletim sistemi: Linux
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U × G × Y, yakl.)
 - 185 mm × 250 mm × 120 mm
- Ağırlık (yaklaşık):
 - 880 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD): подвижный, doğru renk, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 4,3" (109 mm)
 - Boyutu (G × Y): 95 mm × 54 mm
 - Çözünürlük: 480 × 272 piksel
- SmartDisplay
 - TFT likit kristal ekran (LCD): tek renkli, grafiksel
 - Boyutu (çapraz): 2,8" (70 mm)
 - Boyutu (G × Y): 66 mm × 23 mm
 - Çözünürlük: 254 × 100 piksel
- 14 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED

- Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
- İşlev tuşu durum göstergesi: 12 çok renkli LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 46 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4-yönlü gezinme tuşu
 - Duruma özel 4 işlev tuşu
 - Programlanabilir işlev tuşları
 - 12 SmartLabel tuşu (çok renkli LED'li)
 - 48 işleve kadar tuş eşleme (12 tuş × 4 sayfa)
- 5 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Kulaklık
 - Ses + / - (basma butonlu)
- 9 özel işlev tuşu
 - Tamam
 - İptal
 - DND
 - Mesaj (kırmızı LED'li)
 - Dizin
 - Menü
 - Aktar
 - Bekletme
 - Sayfa
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 3
 - Güç adaptörü:² 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ağ bağlantısı: 2 × RJ45-8P8C (NET/PC) soket → Gigabit Ethernet (GbE)
 - USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar: USB 2.0 Tip A bağlantı noktası
 - Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soket
 - Kulaklık: RJ9-4P4C soket
 - EHS adaptörü:² RJ12-6P6C soket
- Kablosuz arayüzler
 - Üçüncü taraf kulaklık desteği: Bluetooth 4.0, sınıf 2¹
 - Ağ bağlantısı: WLAN A210 ile isteğe bağlı ²
- Sensörler
 - Anahtar kancası sensörü

Ses Özellikleri

- Kablolu alıcı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Hoparlör modu
 - HD Ses
- Ses kodekleri
 - G.711 (A-law, µ-law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Çift tonlu çok frekanslı sinyalleme (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, bant-içi, bant-dışı

İlgili Özellikler

- Dahili atanabilir zil sesleri
- Konfor Gürültü Üretici (CNG)
- Ses Etkinlik Algılama (VAD)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Şifre korumalı giriş
 - Güvenli web sunucusu/istemcisi (HTTPS)
- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Computer telephony integration (CTI)
 - uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Desteklenen DHCP yapılandırma seçenekleri 66 / 67
 - Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği
 - Tak-Çalıştır (PNP) desteği
 - TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) ile uzaktan yönetim
- Özelleştirme
 - XML tarayıcı
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Diyagnoz
 - SIP / PCAP izi
 - Syslog

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Bluetooth: 4.0+EDR, sınıf 2¹
- Ağ Teknolojileri
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- VOIP ile ilgili protokoller ve teknikler
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, SIP REFER yöntemi (RFC 3515), rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Ağ protokolleri
 - IPv4 / IPv6 (çift yığın), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Uzaktan yönetim protokolleri
 - TR-069, TR-069 Annex G (Eski TR-111), uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- 12 SIP kimliği / hesabı
 - Maksimum 12 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - 1.000 girişe kadar yerel rehber
- Giden arama özellikleri
 - İşlev tuşları ile hızlı arama
 - URL arama
 - Yerel arama planı
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Meşgulde otomatik tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - Arayan Hat Kimlik Sınırlaması (CLIR)
 - Çağrı tamamlama (meşgul/ulaşılamıyor)³
 - İnterkom

- Çoklu gönderim çağrıları
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Çağrı engelleme: kara liste, isimsiz aramalar, Rahatsız Etmeyin (DND) modu
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Bekletmede müzik³
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - 3-yönlü (2+1) yerel konferans
 - Çağrı park etme, parktan geri alma³
 - Müşteri Konu Kodu (CMC)³
- İlgili Özellikler
 - Dahili hat görüntüleme (Meşgul ışığı alanı), çağrı cevaplama³
 - Cevapsız, alınan, aranan, reddedilen ve yönlendirilen çağrı geçmişi listeleri

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +35 °C
- Çalışmama sıcaklığı: -10 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - IP masa telefonu D385 / D385N
 - Kaide
 - Kablolu alıcı
 - Ethernet kablosu
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu
 - GNU Genel Kamu Lisansı

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- PoE enjektörü
 - A5E (PN 00004679)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- EHS adaptörü
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla RJ9
 - Çift kanallı: A310D (PN 00004626)

- Tek kanallı: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla USB
 - Çift kanallı: A330D (PN 00004598)
 - Tek kanallı: A330M (PN 00004597), A350M (PN 00004658)
- DECT kulaklık aracılığıyla RJ9 / USB
 - A170C (PN 00004733)
- Bluetooth dongle aracılığıyla BT kulaklık | BT Kulaklık Entegre Bluetooth ile¹
 - A350M (PN 00004658)
- Kablosuz konferans hoparlörü (Bluetooth, USB)¹
 - C300 (PN 00004584)



10 W PSU



A5E



A210



A230



EHS 2.0



C300



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

¹ Bluetooth'suz D385N² Ayrı olarak mevcut³ PBX desteği varsa

Birlikte çalışabilirlik



Seriye Genel Bakış



D335



D385 / D385N

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi : [D385/D385N web sayfası](#) | [Snom Service Hub D385/D385N](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu D385/D385N](#) | [Kullanım kılavuzu D385/D385N](#) | [GNU Genel Kamu Lisansı](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.