

D713

Питание по
сети (PoE)

IPv6 и IPv4

Гигабитный
EthernetПодключение
гарнитурыБезопасность
(TLS & SRTP)

SmartLabel



HD-аудио



OpenVPN

Недорогой профессиональный IP-телефон

D713 это устройство начального уровня с уникальным дизайном для профессионального мира VoIP-телефонии. Доступный в черном цвете, он идеально вписывается в любую рабочую среду, сочетая в себе новейшие технологии и лучшее качество передачи голоса по непревзойденной цене. Цветной дисплей с высоким разрешением

предлагает гибкое решение для маркировки SmartLabel для 4 свободно программируемых светодиодных функциональных клавиш. D713 оснащен гигабитным коммутатором с поддержкой PoE.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Настольный IP-телефон D713 | черный | PN 00004582
- Операционная система: Linux
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на стене

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прибл.) без подставки
 - 205 мм × 185 мм × 40 мм
- Размеры (В × Ш × Г, прибл.) с подставкой
 - 205 мм × 185 мм × 220 мм (большой угол наклона 46°)
 - 205 мм × 185 мм × 200 мм (малый угол наклона 28°)
- Вес (приблизительный):
 - 710 г без подставки
 - 830 г с подставкой

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - ЖК-дисплей: графический, High Color, с подсветкой
 - Размер (диагональ): 2,8" (67 мм)
 - Размер (Ш × В): 59 мм × 33 мм
 - Разрешение: 320 × 240 пикселей
- 5 светодиодных индикаторов
 - Индикатор состояния вызова: 1 красный светодиод
 - Индикация состояния функциональной клавиши: 4 многоцветных светодиода

Клавиатура и функциональные клавиши

- В совокупности 38 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
 - 4 контекстно-зависимые функциональные клавиши
 - 5-позиционная клавиша навигации

- 4 клавиши с интеллектуальной настройкой (с разноцветными светодиодами)
- 5 специальных клавиш управления звуком
 - Отключение звука
 - Громкая связь
 - Гарнитура
 - Увеличение/уменьшение громкости + / - (регулятор)
- 8 специальных функциональных клавиш
 - Ok
 - Отмена
 - DND (не беспокоить)
 - Сообщение (с красным светодиодом)
 - Каталог
 - Меню
 - Перевод вызова
 - Функция удержания
- Блокировка клавиатуры

Функции аудио

- Микрофон на корпусе | Динамик на корпусе
 - Режим громкой связи: Полный дуплекс, Acoustic echo cancellation (AEC)
- Подключение проводной трубы
 - Микрофон | Динамик телефонной трубы
 - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
- Аудио кодеки
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729, GSM 6.10 (FR), Opus
- Двухтональная многочастотная сигнализация (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - in-band
 - out-of-band
- Дополнительные функции
 - Встроенные настраиваемые мелодии звонка
 - Генератор комфорtnого шума (CNG)
 - Обнаружение голосовой активности (VAD)

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, класс 3 | IEEE 802.3az³
 - Адаптер питания¹
 - 100 - 240 В переменного тока, 50 - 60 Гц | 5 В постоянного тока (БСНН), 2 А, 10 Вт
- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания:¹ коаксиальный разъем (гнездовой)
 - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Подключение проводной трубы: разъем RJ9-4P4C
 - Гарнитура:¹ разъем RJ9-4P4C
 - EHS адаптер:¹ разъем RJ12-6P6C (EHS)
- Датчики
 - Датчик электромагнитного переключателя

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через управляемое меню веб-интерфейса пользователя (WUI)
 - Защищенный паролем вход
 - Защищенное WEB-соединение (HTTPS)
- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
- Настройка: XML-браузер
- Автоматическая настройка с помощью provisioning
 - Загрузка настроек и прошивки через HTTP, HTTPS, TFTP
 - Поддерживаемые варианты предоставления DHCP 66 / 67
 - Поддержка Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Поддержка Plug & Play (PNP)
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111)

Локализация

- Языки
- Часовой пояс, тон вызова

Диагностика

- Трассировка SIP / PCAP
- Системный лог

Сетевые технологии и протоколы

- Сетевые технологии
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- Протоколы и методы, связанные с VoIP
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, SIP REFER метод (RFC 3515), gport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN
- Безопасные протоколы VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Сетевые протоколы
 - IPv4 / IPv6 (двойной стек), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Безопасные сетевые протоколы
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Протоколы дистанционного управления
 - TR-069, TR-069 Annex G (ранее TR-111)

Поддержка каталогов и функций вызова

- 6 учетных записей SIP
 - До 6 одновременных звонков
- Поддержка каталогов
 - LDAP (серверный каталог)
 - Локальный каталог до 1 000 записей
- Функции исходящих вызовов
 - Быстрый набор через функциональные клавиши
 - Вызовы по URL
 - Внутренний план набора номера
 - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
 - Автоматический повторный набор при занятости
 - Идентификациязывающегоабонента(CLIP)
 - Ограничение идентификациизывающей линии (CLIR)
 - Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)²
 - Внутренняя связь (Intercom)
 - Многоадресный пейджинг
- Функции входящего вызова
 - Ожидание вызова
 - Блокировка вызовов: черный список, анонимные звонки, Режим DND (не беспокоить)
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
- Управление вызовами
 - Отключение микрофона
 - Функция удержания
 - Музыка при удержании²
 - Переадресация вызова без уведомления
 - Переадресация вызова с уведомлением
 - 3 x сторонняя конференция
 - Управление парковкой звонков²
 - Client Matter Code (CMC)²

Дополнительные функции

- История вызовов: пропущенные, полученные, набранные, отклоненные звонки
- Мониторинг внутренних номеров (Busy lamp field), ответ на вызов²

Совместимость

- Сертифицированный партнер VoIP

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - +35 °C
- Температура хранения -10 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации): 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Настольный IP-телефон D713
 - Подставка
 - Подключение проводной трубы
 - Ethernet-кабель
- Документация
 - Краткое руководство по установке
 - GNU General Public License

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Адаптер питания
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- EHS адаптер
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Проводная гарнитура через RJ9-4P4C
 - Бинауральная: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
- Моноуральная: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Гарнитура DECT через RJ9-4P4C
 - A170 (PN 00004387)
- Поддержка сторонних гарнитур
 - Пожалуйста, проверьте список совместимости



10 W PSU



EHS 2.0



A100D



A100M



A310D



A310M



A170

¹ Продается отдельно

² Если поддерживается на IP-АТС

³ Опционально с помощью программного обеспечения

Обзор серии



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Отказ от ответственности

Дополнительная информация : [Веб-страница Snom D713](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составление и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.