

## D895M

Cordnetta  
DECT

Touch screen



Bluetooth



Wi-Fi



Porta USB

Scocca  
antibattericaSupporto  
moduli di  
espansione

Audio HD

Sicurezza  
(TLS & SRTP)

OpenVPN

## La performance touch incontra la libertà wireless

Con un touchscreen da 8 pollici ad alta risoluzione, lo Snom D895M detta nuovi standard per la serie D8xx all'insegna di una funzionalità intuitiva e di un'immagine super definita. Il ricevitore DECT integrato offre una portata fino a 50 metri, mentre 56 tasti touch SmartLabel (14 per pagina) con LED multicolore virtuale consentono una configurazione flessibile. Inoltre, per soddisfare tutti i requisiti di connettività degli ambienti

lavorativi moderni, questo telefono è dotato di Bluetooth, Wi-Fi e Gigabit Ethernet. Progettato per utilizzi intensi, il D895M combina facilità d'uso, libertà wireless e tecnologia all'avanguardia in un elegante telefono da tavolo professionale.

## Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
  - Telefono da tavolo IP D895M + Ricevitore DECT D8M | nero canna di fucile | PN 00004540 | EAN 4260059583305 | UPC 811819013309
  - Sistema operativo: Linux
  - Scocca antibatterica
- Utilizzo
  - In ambienti interni, su tavolo/scrivania, montaggio a parete<sup>1</sup>

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
  - 237 mm × 279 mm × 45 mm senza piedistallo
  - 193 mm × 243 mm × 165 mm con piedistallo
- Peso (ca.)
  - 1,5 kg con piedistallo

## Display e indicatori

- Display
  - Display TFT a cristalli liquidi (LCD): reclinabile, pannello IPS, touch screen, True Color, retroilluminato
  - Dimensione (diagonale): 8,0" (203 mm)
  - Dimensione (L × A): 172 mm × 108 mm
  - Risoluzione: 1.280 × 800 pixel
- 5 indicatori LED
  - Indicazione dello stato della chiamata: 1 LED rosso
  - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato dei tasti audio: 3 LED (1 rosso / 2 verdi)

## Tastiera e tasti funzione

- Telefono da tavolo IP: 27 tasti fisici totali e 18 tasti touch totali
  - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
  - Tasto di navigazione a 5 direzioni
  - 5 tasti audio dedicati
    - Muto (con LED rosso)
    - Vivavoce (con LED verde)
    - Cuffia (con LED verde)
    - Volume + / - (basculante)
  - 5 tasti funzione dedicati
    - Annulla
    - Messaggio (con LED rosso)
    - Trasferimento
    - Messa in attesa
    - Ricomposizione
  - **14 × Tasti touch SmartLabel**
    - Funzioni mappabili: fino a 56 funzioni (14 tasti touch SmartLabel × 4 pagine)
  - **4 × Tasti touch programmabili**
    - Barra dei tasti funzione sensibili al contesto
- Ricevitore DECT: 5 tasti fisici totali
  - 3 tasti audio dedicati
    - Volume + / -
    - Muto / Riattivazione del microfono
  - 2 tasti funzione dedicati
    - Aggancio / sgancio
    - Accensione / spegnimento
- Caratteristiche correlate
  - Blocco tasti
  - Collegamento moduli di espansione tramite porta USB, per un massimo di 3 × D8C<sup>1</sup>

## Dispositivi, codec e caratteristiche audio

- Telefono da tavolo IP: Microfono della base | Altoparlante della base
  - 2 microfoni dedicati
  - Gamma di frequenza: 100 Hz - 8,0 kHz
  - Modalità vivavoce: Full duplex, Audio HD
  - Vivavoce Potenza RMS: 5 W
- Ricevitore con cavo: Microfono del ricevitore | Altoparlante del ricevitore
  - Cancellazione del rumore, Audio HD
  - Gamma di frequenza: 150 Hz - 8,0 kHz
  - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Codec audio
  - G.711 (A-law,  $\mu$ -law), G.726-32, GSM610, G.729a, G.722, Opus 8/16KHz
- Multifrequenza a doppio tono (DTMF / RFC2833):
  - SIP-INFO, in-band, out-of-band
- Caratteristiche correlate
  - Comfort Noise Generator (CNG)
  - Voice Activity Detection (VAD)
  - Risposta in frequenza
  - Jitter Buffer adattivo
  - Packet Loss Concealment (PLC)

## Interfacce e connessioni

- Alimentazione
  - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
    - IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3az<sup>3</sup>
  - Alimentatore<sup>1</sup>
    - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 3 A, 15 W
- Interfacce per cavi
  - Alimentatore: connettore coassiale
  - Connettività di rete (LAN): 2 prese RJ45-8P8C (PC/NET) → Gigabit Ethernet (GbE)
  - Connettività USB: 2 porte USB 2.0 tipo A
  - Ricevitore con cavo: presa RJ9-4P4C

- Cuffie: presa RJ9-4P4C
- [Adattatore EHS:](#)<sup>1</sup> presa RJ12-6P6C
- Interfacce wireless
  - Connettività di rete: Wi-Fi
  - [Collegamento cuffie: Bluetooth](#)
  - Ricevitore DECT:<sup>1</sup> DECT
- Sensori
  - Sensore di sgancio

## Interfacce utente e configurazione

- [Configurazione tramite interfaccia web \(WUI\)](#)
  - Riprogettazione visiva e funzionale basata sull'esperienza dell'utente (Phone Manager)
  - Accesso protetto da password
  - Secure web server/client (HTTPS)
- [Configurazione tramite interfaccia utente del telefono \(PUI\)](#)
- [Configurazione automatica tramite provisioning](#)
  - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP, HTTPS, TFTP
  - Opzioni di provisioning DHCP supportate 43 / 60 / 66 / 67
  - [Supporto del servizio di provisioning sicuro di Snom \(SRAPS\)](#)
  - [Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\) / TR-369](#)
  - Funzionalità Plug & Play (PNP)
- Localizzazione
  - [Lingue](#)
  - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostica
  - Traccia SIP / PCAP
  - Syslog
- Caratteristiche correlate
  - Registrazione delle chiamate locali tramite USB
  - Partizione firmware ridondante

## Tecnologie e protocolli di rete

- Wi-Fi
  - Banda di frequenza (2G): 2.400,0 - 2.483,5 MHz
    - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2): fino a 11 Mbps
    - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3): fino a 54 Mbps
    - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4): fino a 150 Mbps
  - Banda di frequenza (5G): 5.150 - 5.350 MHz e 5.470 - 5.725 MHz
    - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1): fino a 54 Mbps
    - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) fino a 150 Mbps
    - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) fino a 433 Mbps
- Tecnologie di rete
  - [OpenVPN, VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
  - Bluetooth: BT 5.0, classe 2
- Protocolli e tecniche relative al VoIP
  - [SIP, SDP, RTP, RTCP](#), RTCP-XR, metodo SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), ICE, [STUN](#)
- Protocolli VoIP sicuri
  - [SIPS \(SIP over TLS\), SRTP, SRTCP](#)
- Protocolli di rete
  - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), NTP, [LDAP](#), [LLDP-MED](#), HTTP, [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolli di rete sicuri
  - [TLS V1.3](#) incl. crittografia forward secret & authenticated, HTTPS, [IEEE 802.1X \(EAP-TLS - RFC 5216\)](#)
- Protocolli di gestione remota
  - [TR-069](#), TR-069 Annex G (precedentemente TR-111), [TR-369 \(USP\)](#)

## Rubrica e funzioni di chiamata

- 16 identità / account SIP
  - Fino a 16 chiamate simultanee
- Rubrica
  - [LDAP \(rubrica centralizzata sul server\)](#)
  - [Rubrica locale fino a 50.000 voci](#)
  - Importa/Esporta la rubrica (CSV, XML)

- [Supporto rubrica XML](#)
- Funzioni chiamata in uscita
  - Composizione rapida tramite tasti funzione
  - Composizione rapida
  - [Composizione da URL](#)
  - [Dial plan locale](#)
  - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
  - Ricomposizione automatica su occupato
  - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
  - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
  - [Ripetizione chiamata su occupato/non raggiungibile<sup>2</sup>](#)
  - [Interfono](#)
  - [Paging Multicast](#)
- Funzioni chiamata in arrivo
  - [Avviso di chiamata](#)
  - Accettazione automatica delle chiamate
  - [Deviazione delle chiamate](#)
  - **Blocco chiamate:** lista di rifiuto automatico, [controllo dinamico della lista dei contatti bloccati<sup>2</sup>](#), chiamate anonime, Non disturbare (DND)
- Funzioni chiamata attiva
  - Microfono muto
  - Messa in attesa
  - Musica d'attesa<sup>2</sup>
  - [Trasferimento senza annuncio](#)
  - [Transferimento con annuncio](#)
  - Conferenza locale a 5 vie (4+1)
  - Parcheggio e ripresa della chiamata<sup>2</sup>
  - Client Matter Code (CMC)<sup>2</sup>
- Caratteristiche correlate
  - Cronologia chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate
  - [Monitoraggio degli interni \(BLF\), pickup delle chiamate<sup>2</sup>](#)

## Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
- Banda di frequenza
  - UE | UK | AU: 1.880 - 1.900 MHz
- Potenza di trasmissione radiofrequenza
  - UE | UK | AU: < 250 mW
- Copertura
  - Fino a 50 m in ambienti interni

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Telefono da tavolo IP D895M
  - Ricevitore DECT D8M
  - Selettore metallico (per accensione/spegnimento)
  - Piedistallo
  - Cavo Ethernet: 1,5 m
- Documentazione
  - **Istruzioni di sicurezza**

## Interoperabilità

- Interoperabile con i dispositivi dei partner VoIP certificati da Snom

## Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
  - 0 °C - +35 °C
- Temperatura di stoccaggio:
  - -10 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
  - 5 % - 95 %

## Accessori Snom

- Alimentatore Snom 15W PSU (PN 00004715)
- Iniettore PoE A5E (PN 00004679)
- **Kit di montaggio a muro** D895 WMK (PN 00004726)



- Cornetta con cavo a banda larga D8xx-WB-HS (PN 00004561)



## Accessori Snom

- Modulo di espansione D8C (PN 00004562)
- Adattatore EHS EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Cuffie DECT tramite USB / RJ9+EHS A170C (PN 00004733)
- Cuffie con cavo tramite RJ9
  - Monoaurale: A100M (PN 00004341)
  - Monoaurale: A310M (PN 00004624)
  - Biaurale: A310D (PN 00004626)
- Cuffie con cavo tramite USB
  - Monoaurale: A330M (PN 00004597)
  - Biaurale: A330D (PN 00004598)
- Cuffia BT tramite Bluetooth integrato
  - Monoaurale: A350M (PN 00004658)
  - Biaurale: A350D (PN 00004795)
- Vivavoce per conferenze wireless (USB) C300 (PN 00004584)



## Ricambi Snom

- Ricevitore DECT D8M (PN 00004557)
- Piedistallo D895 desk stand (PN 00004803)



<sup>1</sup> Disponibile opzionalmente

<sup>3</sup> Opzionale via software

<sup>2</sup> Se supportato dal PBX

## Panoramica della serie



D8C



D810W



D812



D815W



D815WB



D862



D865



D892M



D895M

## Disclaimer

[Ulteriori informazioni: Pagina web D895M](#) | [Snom Service Hub D895M](#) | [Istruzioni di sicurezza D895M](#) | [Guida rapida D895M](#) | [Licenza Pubblica Generale \(GNU\)](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.