

E303



Revêtement antibactérien



Power over Ethernet (PoE)



Montage mural



Audio HD

La sécurité que l'on remarque

L'appareil E303 est le téléphone développé par Snom pour les appels d'urgence ; il se distingue par sa couleur rouge signalétique et s'installe aisément au mur.

Spécialement conçu pour les bureaux, les structures d'hébergement, les cantines, les bâtiments scolaires et les environnements analogues, il permet une communication rapide en cas de besoin. En effet, il suffit de soulever le combiné de l'E303 pour lancer automatiquement un appel au numéro de téléphone souhaité (comme la réception, les secours ou l'assistance

technique). Grâce à son design voyant, il est facile à repérer en un coup d'œil - même par ceux qui ne connaissent pas l'environnement ou dans des conditions de faible éclairage. C'est l'appareil idéal pour les environnements de travail où la sécurité et la disponibilité sont une priorité absolue. Bien sûr, comme pour les autres téléphones d'hospitalité, sa coque est également en plastique antibactérien.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone pour les appels d'urgence | Combiné filaire | PN 00007040
 - Couleur : rouge signalétique
- Équipement
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
- Environnement : intérieur, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné filaire (sur la base, monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné filaire (sur la base) : 400 g

Indicateurs et touches

- Combiné filaire: 3 indicateurs DELs
 - Indication du statut d'appel | Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
- Combiné filaire: 20 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Muet (avec DEL rouge)
 - Mode haut-parleur (avec DEL rouge)
 - VOL+ → Volume +
 - VOL- → Volume -
 - 1 touche de fonction dédiée : Message

- 3 touches de fonction programmables : Composition abrégée

Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné filaire
 - Microphone
 - Écouteur du combiné
 - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, classe 2
- Interfaces câblées
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau : prise RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Combiné filaire
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Interopérabilité

- Interopérable avec tous les principaux PBX IP

Interfaces d'administration et configuration

- Configuration et paramétrage via le menu vocal
- [Configuration via une interface utilisateur Web \(WUI\)](#)
- Outil de configuration SIP avancé pour un déploiement de masse et une surveillance téléphonique faciles
- [Supporte Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Support VLAN
- SIP (RFC 3261)

Fonctionnalités d'appel

- 1 identité / compte SIP
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Appel multicast

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Aperçu de la gamme (dispositifs à application spéciale)



PA1+



SP800



E303/E303A

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom E303](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guide d'installation rapide](#) | [Manuel de l'utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Combiné
 - Cordon du combiné : 330 mm
 - Kit de montage mural
 - 2 câbles Ethernet : longueur de câble (environ) 125 mm | 2 m
- Documentation
 - **Guide d'installation rapide**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE : A5 (PN 00004065)