

# E303A



Revêtement antibactérien



Montage mural

## Visible. Pratique. Fiable.

L'appareil E303A est le téléphone analogique développé par Snom pour les appels d'urgence. Installable au mur, il est destiné à être utilisé dans les bureaux, les structures d'hébergement, les cantines, les bâtiments scolaires et autres espaces publics. Grâce à sa conception voyante en rouge de signalisation, il est facile à repérer même dans des situations chaotiques et vous

permet d'effectuer des appels d'urgence avec une rapidité extrême. Les trois touches de sélection rapide peuvent être programmées selon vos besoins, garantissant une connexion instantanée avec les interlocuteurs souhaités. La coque est en plastique antibactérien.

## Informations générales et équipement

- Information produit
  - Téléphone analogique pour les appels d'urgence | Combiné filaire | PN 00007041
  - Couleur : rouge signalétique
- Équipement
  - Coque antibactérienne
  - Construction robuste et solide
- Environnement : intérieur, montage mural

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - Combiné filaire (sur la base, monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (approximatif)
  - Combiné filaire (sur la base) : 400 g

## Indicateurs et touches

- 2 indicateurs DELs
  - Base du téléphone
    - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
    - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
- Combiné filaire: 19 touches physiques
  - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
  - 3 touches audio dédiées
    - Muet (avec DEL rouge)
    - Mode haut-parleur (avec DEL rouge)
    - Volume + / -
  - 1 touche de fonction dédiée : Message
  - 3 touches de fonction programmables : Composition abrégée

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné filaire
  - Microphone
  - Écouteur du combiné
  - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

## Interfaces et connexions

- Interfaces câblées
  - Base du téléphone
    - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
    - Cordon du combiné : prise dédiée
  - Combiné filaire
    - Cordon du combiné : prise dédiée

## Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
  - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
  - 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Base du téléphone
  - Combiné
  - Cordon du combiné : 330 mm
  - Kit de montage mural
- Documentation
  - **Guide d'installation rapide**

## Aperçu de la gamme (dispositifs à application spéciale)



PA1+



SP800



E303/E303A

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom E303A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guide d'installation rapide](#) | [Manuel de l'utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.