

# E303A



Scocca antibatterica



Montaggio a parete

## Visibile. Pratico. Affidabile.

L'E303A è il telefono analogico sviluppato da Snom per le chiamate d'emergenza. Installabile a parete, è destinato all'uso in uffici, strutture ricettive, mense, edifici scolastici e altre aree pubbliche. Grazie al suo design appariscente in rosso segnaletico, è facile da individuare anche in situazioni caotiche e consente di effettuare chiamate

d'emergenza con estrema velocità. I tre tasti di selezione rapida possono essere programmati secondo le proprie esigenze, garantendo un collegamento istantaneo con gli interlocutori desiderati. L'alloggiamento è realizzato in plastica antibatterica.

## Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
  - Telefono analogico per chiamate d'emergenza | Cornetta con cavo | PN 00007041
  - Colore: rosso segnaletico
- Caratteristiche
  - Scocca antibatterica
  - Design robusto e resistente
- Utilizzo: in ambienti interni, montaggio a parete

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
  - Cornetta con cavo (sulla base, a parete): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (circa)
  - Cornetta con cavo (sulla base): 400 g

## Indicatori e tasti

- 2 indicatori LED
  - Base del telefono
    - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
    - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Cornetta con cavo: 19 tasti fisici totali
  - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
  - 3 tasti audio dedicati
    - Muto (con LED rosso)
    - Modalità vivavoce (con LED rosso)
    - Volume + / -
  - 1 tasto funzione dedicato: Messaggio
  - 3 tasti funzione programmabili: Composizione rapida

## Dispositivi e funzionalità audio

- Cornetta con cavo
  - Microfono del ricevitore
  - Auricolare del ricevitore
  - Altoparlante esterno
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

## Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
  - Base del telefono
    - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata
  - Cornetta con cavo
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata

## Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento:
  - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
  - 5 % - 95 %

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Base del telefono
  - Ricevitore
  - Cavo del ricevitore: 330 mm
  - Kit di montaggio a muro
- Documentazione
  - **Guida all'installazione rapida**

## Panoramica della serie (dispositivi per applicazioni speciali)



PA1+



SP800



E303/E303A

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom E303A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guida all'installazione rapida](#) | [Manuale d'uso](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.