

# E303A



Revestimento anti-bacteriano



Montagem na parede

## Visível. Prático. Fiável.

O E303A é o telefone analógico desenvolvido pela Snom para chamadas de emergência. Instalável na parede, destina-se a ser utilizado em escritórios, unidades hoteleiras, refeitórios, escolas e outras áreas públicas. Graças ao seu design chamativo a vermelho de sinalização, é fácil de localizar mesmo em situações caóticas e permite realizar chamadas de emergência com

extrema rapidez. As três teclas de discagem rápida podem ser programadas conforme as necessidades, garantindo uma ligação imediata aos contactos desejados. O alojamento é fabricado em plástico antibacteriano.

## Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
  - Telefone analógico para chamadas de emergência | Auscultador com fio | PN 00007041
  - Cor: vermelho de sinalização
- Características
  - Revestimento antibacteriano
  - Construção sólida e resistente
- Uso: em ambientes interiores, montagem na parede

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
  - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
  - Auscultador com fio (na base): 400 g

## Indicadores e botões

- 2 indicadores LED
  - Base do telefone
    - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
    - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Auscultador com fio: 19 teclas no total
  - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
  - 3 teclas de áudio dedicadas
    - Silencioso (com LED vermelho)
    - Modo viva-voz (com LED vermelho)
    - Volume + / -
  - 1 tecla de função dedicada: Mensagem

- 3 teclas de função programável: Discagem rápida

## Dispositivos e recursos de áudio

- Auscultador com fio
  - Microfone do recetor
  - Auricular do recetor
  - Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

## Interfaces e ligações

- Interfaces com cabos
  - Base do telefone
    - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
    - Cabo do recetor: tomada dedicada
  - Auscultador com fio
    - Cabo do recetor: tomada dedicada

## Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
  - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
  - 5 % - 95 %

## Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Base do telefone
  - Recetor
  - Cabo do recetor: 330 mm
  - Kit de montagem em parede
- Documentação
  - **Guia de instalação rápida**

## Visão geral da série (dispositivos para aplicações especiais)



PA1+



SP800



E303/E303A

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom E303A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Guia de instalação rápida](#) | [Manual de uso](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.