

# E303A



Антибактериальный корпус



Настенный монтаж

## Заметный. Практичный. Надёжный.

E303A - аналоговый телефон Snom для экстренной связи. Аппарат крепится на стену и предназначен для офисов, гостиничных структур, столовых, учебных заведений и прочих мест общего пользования.

Броский внешний вид и ярко-красный цвет делают его заметным даже в суматохе, что позволяет максимально оперативно сделать экстренный вызов.

Три кнопки быстрого набора можно запрограммировать произвольным образом, чтобы обеспечить моментальную связь с нужными адресатами. Корпус выполнен из антибактериального пластика.

## Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
  - Аналоговый телефон для экстренной связи | Проводная трубка | PN 00007041
  - Цвет: ярко-красный цвет
- Оснащение
  - Антибактериальный корпус
  - Прочная и надежная конструкция
- Размещение: в помещении, настенный монтаж

## Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, пригл.)
  - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
  - Проводная трубка (на подставке): 400 г

## Индикаторы и клавиши

- 2 светодиодных индикатора
  - База телефона
    - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
    - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Проводная трубка: В совокупности 19 клавиш
  - 12 клавиш (телефонная клавиатура ИТУ-стандарта)
  - 3 специальные клавиши управления звуком
    - Отключение звука (с красным светодиодом)
    - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
    - Увеличение/уменьшение громкости + / -
  - 1 специальная функциональная клавиша: Сообщение

- 3 программируемые функциональные клавиши: Быстрый набор

## Аудиоустройства и особенности

- Проводная трубка
  - Микрофон
  - Динамик телефонной трубки
  - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)

## Интерфейсы и подключения

- Проводные интерфейсы
  - База телефона
    - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P4C
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
  - Проводная трубка
    - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

## Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
  - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
  - 5 % - 95 %

## Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - База телефона
  - Трубка
  - Шнур телефонной трубки: 330 мм
  - Комплект для настенной установки
- Документация
  - [Руководство по быстрой установке](#)

## Обзор серии (устройства специального назначения)



PA1+



SP800



E303/E303A

## Отказ от ответственности

[Дополнительная информация: Веб-страница Snom E303A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство по быстрой установке](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.