

HD1



Fonctions pour hôtels et hébergement



DECT



Audio HD



Revêtement antibactérien

Informations générales

- Information produit
 - Récepteur DECT sans fil | socle de chargement | PN 00007002
 - Couleur : noir bronze
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Encombrement minimal et conception compacte
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Combiné : 213 mm x 49 mm x 42 mm
 - Base de chargement : 71 mm x 96 mm x 108 mm
 - Combiné (sur le socle de charge , monté sur bureau): 71 mm x 115 mm x 214 mm
- Poids (environ)
 - Combiné : 178 g
 - Base de chargement : 285 g
 - Combiné (sur le socle de charge , monté sur bureau): 469 g

Indicateurs et touches

- 6 indicateurs DELS
 - Base de chargement
 - Indication état de charge: 1 DEL rouge
 - Combiné
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état de l'appel en attente : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible | Indication état de charge: 1 DEL rouge
- Combiné : 23 touches physiques
 - 12 touches (clavier de téléphone ITU standard), rétro-éclairé

- 4 touches audio dédiées
 - *SPEAKER* □ Mode haut-parleur (avec DEL rouge)
 - *MUTE* □ muet (avec DEL rouge)
 - *+VOLUME-* □ volume + / - (bascule)
- 2 touches de fonction programmables
 - Composition abrégée
- 5 touches de fonction dédiées
 - *TALK/FLASH* □ décrocher (avec DEL rouge)
 - *EMERGENCY* [□] □ urgence
 - *OFF* □ raccrocher / Annuler
 - *HOLD* □ Mise en attente (avec DEL rouge)
 - *MESSAGES* □ Message

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone
- Ecouteur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Haut-parleur
 - Mode haut-parleur (via la touche de fonction dédiée)

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Combiné : Batterie (CORUN) AAA-NiMH 2,4 V, 550 mAh, pré installé, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 5 jours d'autonomie en veille, jusqu'à 16 h de charge
 - Base de chargement : Adaptateur secteur (VT-PLII) 100 - 240 V AC , 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC , 450 mA, 2,7 W
- Interfaces câblées
 - Base de chargement : connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - DECT

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni & AU : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles (HD101)

Fonctionnalités d'appel

- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction micro muet (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)
- [Appel multicast](#)
- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 5 °C - 45 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT **HD1**
 - Batterie : pré installé
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide \(QIG\)](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone de chambre: **HD101 (PN 00007001)**
- Adaptateur secteur: Base de chargement HD1 PSU
 - UE : PN 00004683
 - Royaume-Uni : PN 00004684
 - AU : PN 00004685
- Batterie HD1 (PN 00004509)

Aperçu de la gamme



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Responsabilités

Plus d'informations : [Snom HD1 website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Emplacements de l'entreprise](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications du produit sont sujet à modifications sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées. Snom doit donc décliner toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de Snom ainsi que des cas où la responsabilité de Snom est engagée de par la loi.