

HD1



Функции для отелей и
индустрии
гостеприимства



DECT



HD-аудио



Антибактериальный
корпус

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Беспроводная трубка DECT | зарядная подставка | PN 00007002
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
 - Антибактериальный корпус
 - Прочная и надежная конструкция
 - Наименьшая занимаемая площадь и компактная конструкция
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на тумбочке

Размеры и вес

- Размеры (В x Ш x Г, пригл.)
 - Телефон: 213 мм x 49 мм x 42 мм
 - Зарядная подставка: 71 мм x 96 мм x 108 мм
 - Телефон (на зарядной подставке, настольное размещение): 71 мм x 115 мм x 214 мм
- Вес (приблизительный)
 - Телефон: 178 г
 - Зарядная подставка: 285 г
 - Телефон (на зарядной подставке, настольное размещение): 469 г

Индикаторы и клавиши

- 6 светодиодных индикаторов
 - Зарядная подставка
 - Индикатор: 1 красный светодиод
 - Телефон
 - Индикатор занятости/разговора: 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор вызова на удержании: 1 красный светодиод
 - Индикатор разрядки аккумулятора | Индикатор: 1 красный светодиод
- Телефон: В совокупности 23 клавиши

- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
- 4 специальные клавиши управления звуком
 - *SPEAKER* □ Режим громкой связи (с красным светодиодом)
 - *MUTE* □ отключение звука (с красным светодиодом)
 - *+VOLUME-* □ увеличение/уменьшение громкости + / - (балансир)
- 2 программируемые функциональные клавиши
 - Быстрый набор
- 5 специальных функциональных клавиш
 - *TALK/FLASH* □ Offhook (с красным светодиодом)
 - *EMERGENCY* [□] □ экстренный вызов
 - *OFF* □ onhook / Отмена
 - *HOLD* □ Функция удержания (с красным светодиодом)
 - *MESSAGES* □ Сообщение

Аудиоустройства и особенности

- Микрофон
- Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Динамик на корпусе
 - Режим громкой связи (через специальную функциональную клавишу)

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Телефон: Аккумулятор (CORUN) AAA-NiMH 2,4 В, 550 мАч, предварительно установлен, съемный, перезаряжаемый, до 7 ч в режиме разговора, до 5 дней в режиме ожидания, время зарядки до 16 ч
 - Зарядная подставка: Адаптер питания (VT-PLII) 100 - 240 В AC, 50/60 Гц, 150 мА | 6 В DC, 450 мА, 2,7 Вт

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Широкополосный звук
- Полоса частот
 - Европа и Великобритания & Австралия: 1 881,792 - 1 897,344 МГц
- Простая регистрация с совместимыми базовыми станциями (HD101)

Функции при выполнении вызова

- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Функция удержания (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг
- Быстрый ответ на вызов (достаточно снять трубку с базы/зарядного устройства)

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 5 °C - 45 °C
- Влажность (без конденсации): 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка **HD1**
 - Аккумулятор: предварительно установлен
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
- Документация
 - [Краткое руководство по установке \(QIG\)](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Телефон для гостиничного номера: **HD101 (PN 00007001)**
- Адаптер питания: Зарядная подставка HD1 PSU
 - Европа: PN 00004683
 - Великобритания: PN 00004684
 - Австралия: PN 00004685
- Аккумулятор HD1 (PN 00004509)

Обзор серии



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Snom HD1 website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.