

HD100



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Διαμόρφωση
πρόσοψης



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό



Power over Ethernet
(PoE)



Ήχος HD

Το HD100 έχει σχεδιαστεί ως ένα άνετο, λεπτό, σύγχρονο τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων που προσφέρει τις πιο σημαντικές λειτουργίες τηλεφώνου, όπως ταχεία κλήση προς όλες τις εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, ανοικτή ακρόαση συνομιλίας και σίγαση μικροφώνου.

Η τροφοδοσία μέσω PoE και η σύνδεση Gigabit Ethernet επιτρέπουν την χρήση της συσκευής και από κεντρικά διαχειριζόμενες υποδομές δικτύου.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων του HD100 γίνεται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα προστατεύει και καθαρίζεται εύκολα. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με τις φωτιζόμενες από LED ενδείξεις κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και με τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πρόσοψης με το λογότυπο του ξενοδοχείου και την ονομασία λειτουργίας των πλήκτρων συντόμευσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο δωματίων ξενοδοχείου | Καλώδιο ακουστικού | PN 00007000
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Εξοπλισμός
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσοψης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγιών κλήσης¹**
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Καλώδιο ακουστικού (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 79 mm × 176 mm × 163 mm
 - Καλώδιο ακουστικού (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 79 mm × 78 mm × 211 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Καλώδιο ακουστικού (στη βάση): 665 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- 2 ενδεικτικά LED
 - Καλώδιο ακουστικού
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
- Συνολικά, 26 πλήκτρα
 - Καλώδιο ακουστικού
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - *MUTE* → Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - *VOL+* → Ένταση +
 - *VOL-* → Ένταση -
 - 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - *EMERGENCY* → Έκτακτη ανάγκη

- *MESSAGES* → Μήνυμα
- 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
- Βάση τηλεφώνου
 - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - *VOL+* → Ένταση +
 - *VOL-* → Ένταση -
 - *SPEAKER* → Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο
 - Ηχείο
- Καλώδιο ακουστικού
 - Μικρόφωνο
 - Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE)
 - IEEE 802.3af, class 2
 - Τροφοδοτικό¹
 - 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση τηλεφώνου
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Τροφοδοτικό:¹ ομοαξονική σύνδεση
 - Σπирάλ καλώδιο ακουστικού: custom socket
 - Καλώδιο ακουστικού
 - Σπирάλ καλώδιο ακουστικού: custom socket

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Καλώδιο ακουστικού
 - Βάση στήριξης
 - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
 - 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περ.) 140 mm | 2 μ
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό:¹ Βάση τηλεφώνου PSU
 - ΕΕ: PN 00004687
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004688
 - ΑΥ: PN 00004689

¹ Διατίθεται ξεχωριστά

Προεπισκόπηση Σειράς



HM201



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD100](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.