

# HD100



Funciones para el  
sector hotelero



Carátula  
personalizable



Carcasa  
antibacteriana



Power over Ethernet  
(PoE)



Audio HD

El modelo HD100 presenta un diseño moderno, cómodo y fino para habitaciones de hoteles además ofrece las funciones más importantes, como marcación rápida a todos los servicios, habitaciones del hotel, llamadas manos libres y función mute.

La fuente de alimentación PoE y la conexión Gigabit Ethernet permiten integrar el dispositivo en una infraestructura de red gestionada centralmente y preparada para el futuro.

Por supuesto, toda la configuración del HD100 se puede gestionar de forma centralizada. La carcasa antibacteriana protege contra los gérmenes y es fácil de limpiar. Los grandes indicadores LED de llamadas y mensajes, así como las opciones para etiquetas individuales, completan la imagen general.

## Información general y equipos

- Información del producto
  - Teléfono para hoteles y habitaciones | Auricular con cable | PN 00007000
  - Color: Negro y gris metálico
  - Carcasa antibacteriana
- Equipo
  - Construcción sólida y resistente
  - [Placa frontal totalmente personalizable para el logo y las instrucciones de marcación del hotel<sup>1</sup>](#)
- Uso: interior, escritorio, mesilla, montaje en pared
- 2 teclas de función dedicadas
  - *EMERGENCY* → emergencia
  - *MESSAGES* → mensaje
- 2 teclas de función programables: Marcación rápida
- Base del teléfono
  - 3 teclas de audio dedicadas
    - *VOL+* → volumen +
    - *VOL-* → volumen -
    - *SPEAKER* → Altavoz (con LED rojo)
- 4 teclas de función programables: Marcación rápida

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
  - Auricular con cable (en la base, montaje en escritorio): 79 mm × 176 mm × 163 mm
  - Auricular con cable (en la base, montaje en pared): 79 mm × 78 mm × 211 mm
- Peso (aprox.)
  - Auricular con cable (en la base): 665 g

## Indicadores y teclas

- 2 indicadores LED
  - Auricular con cable
    - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED rojo
  - Base del teléfono
    - Indicación de estado de llamada | Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
- 26 teclas en total
  - Auricular con cable
    - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
    - 3 teclas de audio dedicadas
      - *MUTE* → Silenciamiento (con LED rojo)
      - *VOL+* → volumen +
      - *VOL-* → volumen -

## Dispositivos y características de audio

- Base del teléfono
  - Micrófono de carcasa
  - Altavoz de carcasa
- Auricular con cable
  - Micrófono
  - Auricular
  - Compatible con audífonos (HAC)
- Tonos de llamada asignables incorporados

## Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
  - [Alimentación par Ethernet \(PoE\)](#)
    - IEEE 802.3af, clase 2
  - Adaptador de corriente<sup>1</sup>
    - 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Conexiones
  - Base del teléfono
    - Conectividad de red: conector RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Adaptador de corriente:<sup>1</sup> conector coaxial
    - Cable del auricular: Enchufe dedicado
  - Auricular con cable
    - Cable del auricular: Enchufe dedicado

## Interfaces de administración y configuración

- Configuración a través del menú de voz
- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web \(WUI\)](#)
- Herramienta de configuración SIP avanzada para una fácil implementación masiva y supervisión telefónica
- [Soporte Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

## Protocolos y tecnologías de red

- Soporte VLAN
- SIP (RFC 3261)

## Interoperabilidad

- Compatible con las principales plataformas PBX IP

## Características de llamada

- 1 cuenta/identidad SIP
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- [Llamada por multicast](#)

## Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

## Contenido

- Hardware
  - Base del teléfono
  - Auricular con cable
  - Soporte
  - Kit de montaje en pared
  - 2 cables Ethernet: longitud del cable (aprox.) 140 mm | 2 m
- Documentación
  - [Guía de instalación rápida](#)

## Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Adaptador de corriente:<sup>1</sup> Base del teléfono PSU
  - UE: PN 00004687
  - Reino Unido: PN 00004688
  - AU: PN 00004689

<sup>1</sup> Disponible por separado

## Gama del portafolio



HM201



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

## Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD100](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.