

# HD100



Funções para  
hotel/hospitalidade



Customisable  
faceplate



Revestimento anti-  
bacteriano



Power over Ethernet  
(PoE)



Áudio HD

O HD100 foi concebido como um telefone cómodo, fino e moderno para quartos de hotel/hóspedes que dispõe das funções mais importantes de um telefone como a velocidade de marcação para todas as instalações e quartos do hotel, mãos-livres e silêncio.

A alimentação PoE e a ligação Gigabit Ethernet permitem que o aparelho seja integrado numa rede de infraestrutura com gestão centralizada capaz de perdurar.

Todas as configurações do HD100 podem, claro, ser administradas de forma centralizada. O revestimento antibacteriano protege contra germes e pode ser limpa facilmente. Os sinalizadores grandes a LED de chamadas e mensagens em entrada, bem como as opções de etiquetagem individual completam a oferta.

## Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
  - Telefone de quarto | Aparelho com fio | PN 00007000
  - Cor: pólvora
  - Revestimento antibacteriano
- Equipamento
  - Construção sólida e resistente
  - [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação<sup>1</sup>](#)
- Posicionamento: ar livre, secretária, mesa de cabeceira, montado na parede

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
  - Aparelho com fio (na base, montado na secretária): 79 mm × 176 mm × 163 mm
  - Aparelho com fio (na base, montado na parede): 79 mm × 78 mm × 211 mm
- Peso (aprox.)
  - Aparelho com fio (na base): 665 g

## Indicadores e botões

- 2 indicadores LED
  - Aparelho com fio
    - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
  - Base do telefone
    - Indicação de estado da chamada | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
- 26 teclas no total
  - Aparelho com fio
    - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
    - 3 teclas de áudio dedicadas
      - *MUTE* → Silencioso (com LED vermelho)
      - *VOL+* → volume +
      - *VOL-* → volume -

- 2 teclas de função dedicadas
  - *EMERGENCY* → emergência
  - *MESSAGES* → mensagem
- 2 teclas de função programável: Marcação rápida
- Base do telefone
  - 3 teclas de áudio dedicadas
    - *VOL+* → volume +
    - *VOL-* → volume -
    - *SPEAKER* → Viva-voz (com LED vermelho)
- 4 teclas de função programável: Marcação rápida

## Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
  - Caixa do microfone
  - Invólucro altifalante
- Aparelho com fio
  - Microfone
  - Auscultador
  - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Toques integrados atribuíveis

## Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
  - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
    - IEEE 802.3af, classe 2
  - Adaptador de alimentação<sup>1</sup>
    - 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces com fios
  - Base do telefone
    - Conetividade de rede: tomada RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Adaptador de alimentação:<sup>1</sup> fonte de alimentação coaxial (tomada)
    - Cabo do auscultador: custom socket
  - Aparelho com fio
    - Cabo do auscultador: custom socket

## Interfaces e definições de administração

- Configuração e definição por menu de voz
- [Configuração controlada por menu através da interface de utilizador de internet \(WUI\)](#)
- Ferramenta de configuração SIP avançada para implementação em massa e monitoramento telefónico
- [Suporte por redirecionamento seguro e serviço de provisionamento \(Secure Redirection And Provisioning Service - SRAPS\)](#)

## Tecnologias e protocolos de rede

- Suporte VLAN
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

## Interoperabilidade

- Interoperável com todas as principais plataformas IP-PBX

## Recursos de Chamadas

- 1 identidade/conta SIP
- Marcação rápida através de teclas de função
- Modo viva-voz (tecla de função própria)
- Microfone silencioso (tecla de função própria)
- [Chamada unilateral de multicast](#)

## Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação): 5 % - 95 %

## Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Base do telefone
  - Aparelho com fio
  - Base
  - Kit de montagem em parede
  - 2 cabos Ethernet: Comprimento do cabo (aprox.) 140 mm | 2 m
- Documentação
  - [Guia de instalação rápida](#)

## Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação:<sup>1</sup> Base do telefone PSU
  - UE: PN 00004687
  - Reino Unido: PN 00004688
  - AU: PN 00004689

<sup>1</sup> Disponível separadamente

## Visão geral da série



HM201



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD100](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.