

# HD101



Ξενοδοχεία/  
Καταλύματα



Ασύρματο  
ακουστικό DECT



Διαμόρφωση  
πρόσοψης



Αντι-  
βακτηριδιακό  
ακουστικό



Power over  
Ethernet (PoE)



Ήχος HD

Το HD101 έχει σχεδιαστεί ως ένα άνετο, λεπτό, σύγχρονο τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων που προσφέρει στους επισκέπτες τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων χάρη στο ασύρματο ακουστικό DECT, καθώς και τις σημαντικότερες τηλεφωνικές λειτουργίες, όπως ταχεία κλήση σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλήση ανοικτής ακρόασης, αναμονή και σίγαση. Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να επεκταθεί με χρήση έως και 3 επιπλέον ασύρματων ακουστικών DECT τύπου HD1.

Η τροφοδοσία μέσω PoE και η σύνδεση Gigabit Ethernet επιτρέπουν την χρήση της συσκευής και από κεντρικά διαχειριζόμενες υποδομές δικτύου. Η διαχείριση των ρυθμίσεων του HD101 γίνεται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα προστατεύει και καθαρίζεται εύκολα. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με τις φωτιζόμενες από LED ενδείξεις κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και με τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πρόσοψης με το λογότυπο του ξενοδοχείου και την ονομασία λειτουργίας των πλήκτρων συντόμευσης.

## Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Τηλέφωνο δωμάτιων ξενοδοχείου | Ασύρματο ακουστικό DECT | PN 00007001
  - Χρώμα: μαύρο
  - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Εξοπλισμός
  - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
  - **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσωσης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγιών κλήσης<sup>1</sup>**
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο, επιτοίχια

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
  - Ασύρματο ακουστικό DECT στη βάση (επιτραπέζια τοποθέτηση): 79 mm × 176 mm × 163 mm
  - Ασύρματο ακουστικό DECT στη βάση (επιτοίχια τοποθέτηση): 79 mm × 78 mm × 211 mm
- Βάρος (περίπου)
  - Ασύρματο ακουστικό DECT στη βάση: 645 γρ.

## Ενδείξεις και πλήκτρα

- 6 ενδείξεις LED
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
    - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ ομιλίας (Flash/Talk) 1 κόκκινο LED
    - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
    - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
    - Ένδειξη κατάστασης κλήσης σε αναμονή: 1 κόκκινο LED

- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Βάση τηλεφώνου
  - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
- Συνολικά, 31 πλήκτρα
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
    - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
    - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
      - *SPEAKER* → Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
      - *MUTE* → Σίγαση (με κόκκινο LED)
      - *+VOLUME-* → Ένταση ήχου + / - (rocker)
    - 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
    - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
      - *TALK/FLASH* → Ανοιχτή γραμμή (με κόκκινο LED)
      - *EMERGENCY* → Έκτακτη ανάγκη
      - *OFF* → Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
      - *HOLD* → Αναμονή (με κόκκινο LED)
      - *MESSAGES* → Μήνυμα
  - Βάση τηλεφώνου
    - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
      - *VOL+* → Ένταση +
      - *VOL-* → Ένταση -
      - *SPEAKER* → Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
    - 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
    - 1 πλήκτρο επαναφοράς
      - *FIND HS* → Περιοχή λειτουργίας ακουστικού

## Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
  - Μικρόφωνο
  - Ηχείο
- Ασύρματο ακουστικό DECT
  - Μικρόφωνο
  - Ακουστικό
  - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
  - Βάση τηλεφώνου
    - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE) IEEE 802.3af, class 2
    - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> (VT-PLII) 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
    - Μπαταρία (CORUN) AAA-NiMH, 2,4 V, 550 mAh, προ-εγκατεστημένη, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 120 ώρες, χρόνος φόρτισης έως 16 ώρες
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
  - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
  - Ασύρματα ακουστικά: DECT

## Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
  - Ασύρματα ακουστικά: έως 4 σύνολο
  - Ευρυζωνικός ήχος

- Ζώνη συχνοτήτων
  - EE & HB: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

## Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

## Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

## Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση )
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast

## Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
  - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
  - 5 % - 95 %

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Βάση τηλεφώνου
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
  - Μπαταρία
  - Βάση στήριξης
  - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης

- 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περ.) 140 mm | 2 μ
- Τεκμηρίωση
  - Σύντομες οδηγίες χρήσης

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Ασύρματο ακουστικό DECT & βάση φόρτισης<sup>1</sup>
  - Έως 3 × HD1 (PN 00007002)
- Μπαταρία PN 00004509
- Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> HD101 PSU
  - ΕΕ: PN 00004687
  - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004688
  - ΑU: PN 00004689

<sup>1</sup> Διατίθεται ξεχωριστά

## Προεπισκόπηση Σειράς



## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD101](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.