

HD3



Hotel- und Gästezimmer-
Features



DECT-Mobilteil



HD-Audio



Antibakterielles Gehäuse

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Schnurloser DECT-Hörer | Ladeschale | PN 00007011
 - Farbe: gunmetal schwarz
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Benutzerdefinierbarer Bereich für Farb- oder Hotel-Branding
 - Antibakterielles Gehäuse
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H x B x T, ca.)
 - Mobilteil: 48 mm x 21 mm x 203 mm
 - Ladeschale: 51 mm x 121 mm x 133 mm
 - Mobilteil (auf der Ladeschale, auf dem Schreibtisch stehend): 53 mm x 56 mm x 216 mm
- Gewicht (ca.)
 - Mobilteil: 145 g
 - Ladeschale: 72 g
 - Mobilteil (auf der Ladeschale, auf dem Schreibtisch stehend): 344 g

Anzeigen und Tasten

- Mobilteil: 5 LED-Anzeigen
 - Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Ruf/Sprechtasten-Anzeige: 1 grüne LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- Ladeschale: 1 LED-Anzeige
 - Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED
- Mobilteil: Insgesamt 23 Tasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet

- 4 dedizierte Audiotasten: Stummschalten (mit roter LED), Freisprechen (mit roter LED), Volumen +, Volumen -
- 3 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
- 4 dedizierte Funktionstasten:
 - Abheben (mit grüner LED)
 - Auflegen
 - Nachricht
 - Halten

Audiogeräte und -merkmale

- Mikrofon
- Telefonhörer-Hörkapsel: Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Gehäuselautsprecher: Freisprech-Modus (über dedizierte Funktionstaste)
- Integrierte Klingeltöne

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Mobilteil: Akku Lithium-Ion, 3,7 V, 1.000 mAh, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 h Gesprächszeit, bis zu 120 h Bereitschaft, bis zu 11 h Ladezeit
 - Ladeschale: Netzteil (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Anschlüsse
 - Ladeschale: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
 - Breitband-Audio
- Frequenzband
 - EU & UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Einfache Registrierung an kompatiblen Basisstationen

Anruffunktionen

- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Halten (über dedizierte Funktionstaste)
- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von der Basis/dem Ladegerät)
- Multicast-Durchsagen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
 - 5 °C - 45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - DECT-Mobilteil **HD3**
 - Akku
 - Ladeschale
 - Netzteil
- Dokumentation
 - Schnell-Installationsanleitung

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Hotel-/Gästezimmer-Telefon: **HD351W (PN 00007009)**
- Akku HD3 (PN 00004627)
- Netzteil: HD3 PSU
 - EU: PN 00004683
 - UK: PN 00004684
 - AU: PN 00004685

Serien-Überblick



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom -Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.