

HD3



Funciones para el sector hotelero



Teléfono DECT



Placa con impresión personalizable



Carcasa antibacteriana



Audio HD

Microteléfono DECT inalámbrico adicional para HD351W/HD351A con base de carga

El microteléfono inalámbrico HD3 es la solución perfecta para ampliar las posibilidades de uso de nuestros teléfonos para la hostelería: el HD351W admite hasta cuatro HD3 adicionales y el HD351A hasta tres. Todas las ventajas de estas soluciones se extienden así a un entorno más amplio, ofreciendo la posibilidad de realizar llamadas desde cinco ubicaciones/salas diferentes. Además de la base de carga, este microteléfono dispone de las funciones más importantes para la comodidad de los

huéspedes: las teclas manos libres, micrófono on/off y espera están preconfiguradas, mientras que otras funciones pueden asociarse a teclas favoritas. La carcasa antibacteriana del HD3 limita la proliferación de gérmenes y es fácil de limpiar. Gracias a la generosa pantalla óptica, basta con echar un vistazo para percatarse fácilmente de las llamadas o los mensajes en espera. Además, se puede aplicar una etiqueta personalizada a cada terminal.

Información general y equipos

- Información del producto
 - Receptor DECT inalámbrico | Base de carga | PN 00007011
 - Color: Negro y gris metálico
 - Construcción sólida y resistente
 - [Sección personalizable para el color o el logo del hotel¹](#)
 - Carcasa antibacteriana
- Uso: interior, escritorio, mesilla

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Teléfono DECT: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Base de carga: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Teléfono DECT (en la base de carga, montaje en escritorio): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Teléfono DECT: 145 g
 - Base de carga: 72 g
 - Teléfono DECT (en la base de carga, montaje en escritorio): 344 g

Indicadores y teclas

- Teléfono DECT: 5 indicadores LED
 - Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de tecla Flash/Talk: 1 LED verde
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
 - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED rojo
 - Indicador de batería baja: 1 LED rojo
- Base de carga: 1 indicador LED
 - Indicación estado de carga: 1 LED rojo
- Teléfono DECT: 23 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada
 - 4 teclas de audio dedicadas
 - Mute (con LED rojo)
 - Altavoz (con LED rojo)

- Volumen +
- Volumen -
- 3 teclas de función programables
 - Marcación rápida
- 4 teclas de función dedicadas:
 - Descolgar (con LED verde)
 - Colgar
 - Mensaje
 - Llamada en espera

Dispositivos y características de audio

- Micrófono
- Auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Altavoz externo
 - Modo manos libres
- Tonos de llamada asignables incorporados

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Teléfono DECT: Batería de iones de litio, 3,7 V, 1 000 mAh, removible, recargable, hasta 7 h de conversación, hasta 120 h en espera, hasta 11 h de tiempo de carga
 - Base de carga: Adaptador de corriente (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Conexiones
 - Base de carga: conector coaxial
- Interfaces inalámbricas
 - DECT³

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT³
 - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
 - UE y Reino Unido & AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registro fácil con estaciones de bases compatibles

Características de llamada

- Respuesta rápida (simplemente descolgando desde la base/cargador)
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada en espera (a través de la tecla de función dedicada)
- [Llamada por multicast](#)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C

- Humedad (sin condensación):
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Teléfono DECT HD3
 - Batería
 - Base de carga
 - Adaptador de corriente
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono para hoteles y habitaciones:
 - [HD351W \(PN 00007009\)](#)
 - [HD351A \(PN 00007031\)](#)
- Batería HD3 (PN 00004627)
- Adaptador de corriente: HD3 PSU
 - UE: PN 00004683
 - Reino Unido: PN 00004684
 - AU: PN 00004685

Gama del portfolio



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Disponible por separado

² Disponible también en versión analógica

³ Los dispositivos DECT fabricados para los Estados Unidos y Canadá se comercializan como DECT 6.0

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD3](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Manual de usuario](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.