

HD3



Funciones para el
sector hotelero



Teléfono DECT



Placa con impresión
personalizable



Carcasa
antibacteriana



Audio HD

Microteléfono DECT inalámbrico adicional para HD31x/HD31xA con base de carga

El HD3, que incluye una base de carga, permite ampliar todos nuestros teléfonos dedicados a la hostelería HD31x y HD31xA añadiendo hasta 3 o 4 auriculares inalámbricos adicionales, para ofrecer a los huéspedes todas las ventajas de un espacio más amplio, con la posibilidad de realizar llamadas desde cinco lugares/habitaciones diferentes. Este teléfono inalámbrico cuenta con las funciones más importantes para la comodidad del huésped, como manos libres,

micrófono on/off y llamada en espera. La carcasa antibacteriana del HD3 limita la proliferación de gérmenes y es fácil de limpiar. Gracias al amplio indicador LED, basta con echar un vistazo para percibirse fácilmente de las llamadas o los mensajes en espera. Además, se puede aplicar una etiqueta personalizada a cada terminal.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - Auricular inalámbrico HD3 + Base de carga | gris | PN 00007011
 - Construcción sólida y resistente
 - Sección personalizable para el color o el logo del hotel¹
 - Carcasa antibacteriana
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, mesilla

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Teléfono DECT: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Base de carga: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Teléfono DECT (en la base de carga, montaje en escritorio): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Teléfono DECT: 145 g
 - Base de carga: 72 g
 - Teléfono DECT (en la base de carga, montaje en escritorio): 344 g

Indicadores y teclas

- Teléfono DECT: 5 indicadores LED
 - Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de tecla Flash/Talk: 1 LED verde
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Indicador de batería baja: 1 LED rojo
- Base de carga: 1 indicador LED
 - Indicación del estado de carga: 1 LED rojo
- Teléfono DECT: 23 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada

- 4 teclas de audio dedicadas
 - Silencio (con LED rojo)
 - Manos libres (con LED rojo)
 - Volumen +
 - Volumen -
- 3 teclas de función programables
 - Marcación rápida
- 4 teclas de función dedicadas:
 - Descolgar (con LED verde)
 - Colgar
 - Mensaje
 - Llamada en espera

Dispositivos y características de audio

- Micrófono del auricular
- Altavoz del auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Altavoz externo
 - Modo manos libres
- Tonos de llamada asignables integrados

Interfaces y conexiones

- Alimentación
 - Teléfono DECT: Batería con iones de litio, 3,7 V, 1 000 mAh, removible, recargable, hasta 7 h de conversación, hasta 120 horas de autonomía en modo de espera, tiempo de carga hasta 11 horas
 - Base de carga: Alimentador (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Interfaces con cable
 - Base de carga: conector coaxial
- Interfaces inalámbricas
 - Teléfonos: DECT

¹ Opcional

Tecnología y características DECT

- Estándar: DECT
 - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
 - UE y Reino Unido & AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registro fácil con estaciones de bases compatibles

Características de llamada

- Respuesta rápida (simplemente descolgando desde la base/cargador)
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada en espera (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada por multicast

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación):
 - 5 % - 95 %

Presentación de la gama



Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD3](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Guía de instalación rápida HD3](#) | [Manual de usuario](#)

[HD3](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.