

HD3



Функции для сферы
гостеприимства



DECT-трубка



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



HD-аудио

Дополнительная беспроводная трубка DECT для HD31x/HD31xA с зарядной подставкой

HD3, в комплекте с зарядной базой, позволяет расширить все наши телефоны, предназначенные для гостиничного бизнеса HD3x1 и HD3x1A, добавив до 3 или 4 дополнительных беспроводных телефонов, чтобы предоставить гостям все преимущества более просторного пространства, предлагая возможность совершать звонки из пяти разных мест/комнат. Все трубы оснащены самыми важными функциями для

комфорта ваших гостей: громкая связь, отключение и удержание вызова. Корпус HD3 имеет антибактериальное покрытие для защиты от микробов и легко моется. Большой светодиодный индикатор уведомляет гостя о звонках или ожидающих сообщениях. Кроме того, на каждый беспроводной телефон можно наклеить индивидуальную этикетку.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Беспроводная трубка HD3 + Зарядная подставка | черный цвет вороненой стали | PN 00007011
 - Прочная и надежная конструкция
 - Зона, кастомизируемая с помощью цвета или **фирменной символики**¹
 - Антибактериальный корпус
- Размещение: В помещении, на письменном столе, на тумбочке

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - DECT-трубка: 48 мм × 21 мм × 203 мм
 - Зарядная подставка: 51 мм × 121 мм × 133 мм
 - DECT-трубка (на зарядной подставке, настольное размещение): 53 мм × 56 мм × 216 мм
- Вес (приблизительный)
 - DECT-трубка: 145 г
 - Зарядная подставка: 72 г
 - DECT-трубка (на зарядной подставке, настольное размещение): 344 г

Индикаторы и клавиши

- DECT-трубка: 5 светодиодных индикаторов
 - Индикатор наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор занятости/разговора: 1 зеленый светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Индикатор разрядки аккумулятора: 1 красный светодиод
- Зарядная подставка: 1 светодиодный индикатор
 - Индикатор состояния заряда: 1 красный светодиод

- DECT-трубка: В совокупности 23 клавиши
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -
 - 3 программируемые функциональные клавиши
 - Быстрый набор
 - 4 специальные функциональные клавиши:
 - Снять трубку (с зеленым светодиодом)
 - Положить трубку
 - Сообщение
 - Функция удержания

Аудиоустройства и особенности

- Микрофон
- Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Внешний динамик
 - Режим громкой связи
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - DECT-трубка: Аккумулятор ионно-литиевый, 3,7 В, 1 000 мАч, съемный, с возможностью подзарядки, до 7 ч в режиме разговора, до 120 ч автономии в режиме ожидания, время подзарядки до 11 ч
 - Зарядная подставка: Адаптер питания (VT-PLII) 100 - 240 В AC, 50/60 Гц, 150 мА | 6 В DC, 450 мА, 2,7 Вт
- Проводные интерфейсы
 - Зарядная подставка: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - Кол-во трубок: DECT

¹ Продается отдельно

Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT
 - Широкополосный звук
- Частотный диапазон
 - Европа и Великобритания & Австралия:
1 881,792 - 1 897,344 МГц
- Простая регистрация с совместимыми базовыми станциями

Функции при выполнении вызова

- Быстрый ответ на вызов (достаточно снять трубку с базы/зарядного устройства)
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Режим громкой связи (через специальную функциональную клавишу)
- Функция удержания (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
 - 5 °C - +45 °C

Обзор серии



Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница Snom HD3](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Краткое руководство по установке HD3](#) | [Руководство пользователя HD3](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.