

HD300



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien



Power over Ethernet (PoE)



Audio HD

Téléphone IP raffiné pour l'hôtellerie

Le Snom HD300 est un téléphone fixe spécialement conçu pour le secteur de l'hôtellerie. Son boîtier antibactérien est un avantage tangible dans la vie quotidienne dans ce secteur, tandis que sa DEL bien visible avertit le client en cas d'appels ou de messages en attente. L'impression sur la plaque de la base du téléphone est entièrement personnalisable et le montage

est possible aussi bien au mur que sur table. En outre, le HD300 est conforme au RGPD car il ne stocke pas les données personnelles, telles que les numéros composés. Enfin, la configuration et la maintenance se font à distance, exclusivement via des serveurs en Allemagne !

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone IP pour chambre d'hôtel HD300 + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007010
- Équipement
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné avec câble (sur la base , monté sur bureau): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Combiné avec câble (sur la base , monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné avec câble (sur la base) : 400 g

Indicateurs et touches

- Combiné avec câble: 3 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Combiné avec câble: 20 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Mode mains libres (avec DEL rouge)

- VOL+ → Volume +
- VOL- → Volume -
- 1 touche de fonction dédiée : Message
- 3 touches de fonction programmables : Composition rapide

Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné avec câble
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
 - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, classe 2
- Interfaces pour câble
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau : prise RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Combiné avec câble
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Interfaces d'administration et configuration

- Configuration et paramétrage via le menu vocal
- Configuration via une interface utilisateur Web (WUI)
- Outil de configuration SIP avancé pour un déploiement de masse et une surveillance téléphonique faciles
- Supporte Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Support VLAN
- SIP (RFC 3261)

Fonctionnalités d'appel

- 1 identité / compte SIP
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Paging Multicast

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Combiné
 - Cordon du combiné : 330 mm
 - Socle
 - Kit de montage mural
 - 2 câbles Ethernet : Longueur de câble (environ) 125 mm | 2 m
- Documentation
 - Guide d'installation rapide

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE : A5 (PN 00004065)

Interopérabilité



Aperçu de la gamme



HD3

HD300 /
HD300AHD30L /
HD30LAHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

¹ Disponible séparément

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD300](#) | [Snom Service Hub HD300](#) | [Guide d'installation rapide HD300](#) | [Manuel de l'Utilisateur HD300](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.