

# HD300A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien

## Élégant téléphone de chambre analogique pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD300A est un téléphone fixe analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une importante personnalisation grâce à la

possibilité de modifier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

## Informations générales et équipement

- Information produit
  - Téléphone d'invité analogique | Récepteur cordé | PN 00007029
  - Couleur : noir bronze
- Équipement
  - Coque antibactérienne
  - Construction robuste et solide
  - [Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation<sup>1</sup>](#)
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit, montage mural

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - Récepteur cordé (sur le socle , monté sur bureau): 182 mm × 53 mm × 146 mm
  - Récepteur cordé (sur le socle , monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (environ)
  - Récepteur cordé (sur le socle) : 400 g

## Indicateurs et touches

- 2 indicateurs DELs
  - Base du téléphone
    - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
    - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
- Récepteur cordé : 19 touches physiques
  - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
  - 3 touches audio dédiées
    - Muet (avec DEL rouge)
    - Mode haut-parleur (avec DEL rouge)
    - Volume + / -
  - 1 touche de fonction dédiée : Message
  - 3 touches de fonction programmables : Composition abrégée

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Récepteur cordé
  - Microphone
  - Ecouteur du combiné
  - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

## Interfaces et connexions

- Interfaces câblées
  - Base du téléphone
    - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
    - Cordon du combiné : prise dédiée
  - Récepteur cordé
    - Cordon du combiné : prise dédiée

## Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
  - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
  - 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Base du téléphone
  - Combiné
  - Cordon du combiné : 330 mm
  - Support
  - Kit de montage mural
- Documentation
  - [Guide d'installation rapide](#)

## Aperçu de la gamme



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300<sup>2</sup>



HD30L<sup>2</sup>



HD350W<sup>2</sup>



HD351W<sup>2</sup>



HD3

<sup>1</sup> Disponible séparément

<sup>2</sup> Également disponible en version analogique

## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD300A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.