

HD300A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien

Élégant téléphone de chambre analogique pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD300A est un téléphone fixe analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une

importante personnalisation grâce à la possibilité de modifier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel HD300A + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007029
- Équipement
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné avec câble (sur la base , monté sur bureau): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Combiné avec câble (sur la base , monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné avec câble (sur la base) : 400 g

Indicateurs et touches

- 3 indicateurs DELs
 - Base du téléphone
 - Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Combiné avec câble
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Combiné avec câble: 19 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 3 touches audio dédiées
 - Mute
 - (avec DEL rouge)

- Mode mains libres (avec DEL rouge)
- Volume + / -
- 1 touche de fonction dédiée : Message
- 3 touches de fonction programmables : Composition rapide

Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné avec câble
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
 - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Interfaces et connexions

- Interfaces pour câble
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Combiné avec câble
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Combiné
 - Cordon du combiné : 330 mm
 - Socle
 - Kit de montage mural
- Documentation
 - **Guide d'installation rapide**

Aperçu de la gamme



¹ Disponible séparément

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD300A](#) | [Snom Service Hub HD300A](#) | [Guide d'installation rapide HD300A](#) | [Manuel de l'Utilisateur HD300A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.