

HD300A



Funzioni per hotel e settore ricettivo Etichetta con stampa personalizzabile

Scocca antibatterica

Elegante telefono analogico da camera per hotel e strutture ricettive

Lo Snom HD300A è un telefono fisso analogico progettato appositamente per le camere degli hotel. Il suo involucro antibatterico contro la proliferazione dei germi è un vero vantaggio nel settore dell'ospitalità. Per notificare all'ospite chiamate o messaggi in attesa, dispone di una spia LED ben visibile. Inoltre, offre massima personalizzazione grazie alla possibilità di

personalizzare l'etichetta stampata sulla base. L'installazione è possibile sia a parete sia su tavolo. Infine, questo telefono è conforme al GDPR poiché non memorizza alcun dato personale, come i numeri di telefono composti dagli ospiti.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono analogico HD300A per camere d'albergo
 - + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007029
- Caratteristiche
 - Scocca antibatterica
 - Design robusto e resistente
 - **Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione¹**
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodino, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base): 400 g

Indicatori e tasti

- 3 indicatori LED
 - Base del telefono
 - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Ricevitore con cavo
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Ricevitore con cavo: 19 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 3 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Modalità vivavoce (con LED rosso)

- Volume + / -
- 1 tasto funzione dedicato: Messaggio
- 3 tasti funzione programmabili: Composizione rapida

Dispositivi e funzionalità audio

- Ricevitore con cavo
 - Microfono del ricevitore
 - Altoparlante del ricevitore
 - Altoparlante esterno
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
 - Base del telefono
 - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono
 - Ricevitore
 - Cavo del ricevitore: 330 mm
 - Piedistallo
 - Kit di montaggio a muro
- Documentazione
 - **Guida all'installazione rapida**

Panoramica della serie



¹ Disponibile optionalmente

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD300A](#) | [Snom Service Hub HD300A](#) | [Guida all'installazione rapida HD300A](#) | [Manuale d'uso HD300A](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.