

# HD300A



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento antibacteriano

## Elegante telefone analógico para quarto para o setor hoteleiro e da hospitalidade

O Snom HD300A é um telefone fixo analógico projetado especificamente para os quartos de hotel.

O seu revestimento antibacteriano contra a proliferação de germes é verdadeira vantagem no setor hoteleiro. Para avisar o hóspede sobre chamadas ou mensagens em espera, possui um indicador LED bem visível. Além disso, oferece a máxima personalização graças à

possibilidade de modificar o elemento impresso na base. A montagem é possível tanto na parede como na mesa. Por fim, este telefone é compatível com GDPR, visto que não memoriza nenhum dado pessoal, como os números de telefone discados pelos hóspedes.

## Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
  - Telefone analógico HD300A para quartos de hotel
    - + Auscultador com fio | cinzento | PN 00007029
- Características
  - Revestimento antibacteriano
  - Construção sólida e resistente
  - Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação<sup>1</sup>
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivaninha, mesa de cabeceira, montagem na parede

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
  - Auscultador com fio (na base, montado na secretária): 182 mm × 53 mm × 146 mm
  - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
  - Auscultador com fio (na base): 400 g

## Indicadores e botões

- 3 indicadores LED
  - Base do telefone
    - Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
  - Auscultador com fio
    - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
    - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
- Auscultador com fio: 19 teclas no total
  - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
  - 3 teclas de áudio dedicadas
    - Silencioso (com LED vermelho)

- Modo alta-voz (com LED vermelho)
- Volume + / -
- 1 tecla de função dedicada: Mensagem
- 3 teclas de função programável: Discagem rápida

## Dispositivos e recursos de áudio

- Auscultador com fio
  - Microfone do auscultador
  - Altifalante do auscultador
  - Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

## Interfaces e ligações

- Interfaces para fios
  - Base do telefone
    - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
    - Cabo do recetor: tomada dedicada
  - Auscultador com fio
    - Cabo do recetor: tomada dedicada

## Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento:
  - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
  - 5 % - 95 %

## Conteúdo da embalagem

- Hardware
  - Base do telefone
  - Recetor
  - Cabo do recetor: 330 mm
  - Suporte
  - Kit de montagem em parede
- Documentação
  - **Guia de instalação rápida**

## Visão geral da série



<sup>1</sup> Disponível opcionalmente

## Isenção de responsabilidade

**Outras informações:** [Página web Snom HD300A](#) | [Snom Service Hub HD300A](#) | [Guia de instalação rápida HD300A](#) | [Manual de uso HD300A](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.