

HD30L



Hotel- und
Gästezimmer-
Features



Individuelle
Gestaltung



Antibakterielles
Gehäuse



Power over Ethernet
(PoE)



HD-Audio

Formschönes, schnurgebundenes SIP-Lobby-Telefon

Dank "Automatischer Wahl beim Hörer abnehmen", ist Zentrale, erfolgt direkt nach Abheben des Hörers. kein Verwählen möglich. Mit dem Snom Lobby-Telefon Individuell gestaltbar, dank Einleger auf dem sorgen Sie für eine einwandfreie Bedienbarkeit. Die Basisapparat. Verbindung zu einem vorbestimmten Ziel bspw.

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Hotelloby-Telefon HD30L + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007019
- Ausstattung
 - Antibakterielles Gehäuse
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise¹
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Gewicht (ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis): 400 g

Anzeigen und Tasten

- Hörer mit Kabel: 2 LED-Anzeigen
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Hörer mit Kabel: 4 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten (mit roter LED)
 - Freisprech-Modus (mit roter LED)
 - VOL+ → Lautstärke +
 - VOL- → Lautstärke -

Audiogeräte und -merkmale

- Hörer mit Kabel
 - Mikrofon

Hörkapsel

- Externer Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Integrierte Klingeltöne

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, Klasse 2
- Anschlüsse
 - Telefon-Basisapparat
 - Netzwerkanbindung: RJ45-8P8C-Buchse → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
 - Hörer mit Kabel
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

Administrations-Zugänge und Inbetriebnahme

- Einrichtung und Bedienung über Sprachmenü
- Einrichtung über menügesteuerte Web-Benutzeroberfläche
- Erweitertes SIP-Konfigurationstool für einfache Provisionierung und Fernwartung
- Unterstützung für Snom's sicheren Provisionierungsdienst (SRAPS)

Netzwerktechnologien und -protokolle

- VLAN-Unterstützung
- SIP (RFC 3261)

Anruffunktionen

- 1 SIP-Identität / Konto
- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Multicast-Durchsagen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

- Telefonhörer-Kabel: 330 mm
- Standfuß
- Wandbefestigungs-Set
- 2 Netzwerk-Kabel: Kabellänge (ca.)
125 mm | 2 m
- Dokumentation
 - **Schnellstart-Anleitung**

Packungsinhalt

- Hardware
 - Telefon-Basisapparat
 - Telefonhörer

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- PoE-Injektor: A5 (PN 00004065)

Interoperabilität



Serien-Überblick

HD3	HD30L / HD30LA	HD300 / HD300A	HD331 / HD331A	HD340 / HD340A	HD341 / HD341A	HD350W / HD350A	HD351W / HD351A

¹ Separat erhältlich

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD30L-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD30L](#) | [Schnellstart-Anleitung HD30L](#) | [Handbuch HD30L](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.