

HD30L



Otel/konaklama
özellikleri



Özelleştirilebilir ön
panel



Anti bakteriyel gövde



Ethernet üzerinden
besleme (PoE)



HD Ses

Ortak alanlar için sabit SIP hatlı şık telefon

"Ahize kaldırıldığında otomatik arama" özelliği sayesinde artık yanlış numarayı çeviremezsiniz! Snom'un lobi telefonu kusursuz kullanılabilirlik sağlar: Resepsiyon gibi ön tanımlı hedeflere bağlantı,

ahizeyi kaldırır kaldırmaz gerçekleşir. Ayrıca ön panelde tamamen özelleştirilebilir bir parça bulunmakta.

Temel Özellikler ve Donanım

- Ürün bilgisi
 - Ortak alanlar için telefon | Kablolu alıcı | PN 00007019
 - Renk: tunç siyahı
- Donanım
 - Anti bakteriyel gövde
 - Güçlü, sağlam yapı
 - Otel logosu ve arama talimatları için tamamen özelleştirilebilir ön panel¹
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, sehpa, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, masaya monte): 182 mm x 53 mm x 146 mm
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, duvara monte): 216 mm x 53 mm x 56 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde): 400 g

Göstergeler ve tuşlar

- Kablolu alıcı: 2 LED gösterge
 - Sessiz durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Hoparlör modu: 1 kırmızı LED
- Kablolu alıcı: 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma (kırmızı LED'li)
 - Hoparlör modu (kırmızı LED'li)
 - VOL+ → Ses +
 - VOL- → Ses -

Ses cihazları ve özellikleri

- Kablolu alıcı
 - Mikrofon
 - Ahize kulaklığı
 - Harici hoparlör
- İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Dahili atanabilir zil sesleri

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE)
 - IEEE 802.3af, sınıf 2
- Kablolu arayüzler
 - Telefon baz istasyonu{{kolon}}
 - Ağ bağlantısı: RJ45-8P8C soket → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Ahize kablosu: özel soket
- Kablolu alıcı
 - Ahize kablosu: özel soket

Yönetim arayüzleri ve kurulum

- Sesli menü ile konfigürasyon ve kurulum
- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Kolay toplu dağıtım ve telefon izleme için gelişmiş SIP yapılandırma aracı
- Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği

Birlikte çalışabilirlik

- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla birlikte çalışabilir

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- VLAN support
- SIP (RFC 3261)

Arama Özellikleri

- 1 SIP kimliği / hesabı
- İşlev tuşları ile hızlı arama
- Mikrofonu sessize alma (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Çoklu gönderim çağrıları

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı:
 - 5 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - Telefon baz istasyonu{{kolon}}
 - Ahize
 - Ahize kablosu: 330 mm
 - Kaide
 - Duvar montaj kiti
 - 2 Ethernet kablosu: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 125 mm | 2 m
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- PoE enjektörü: A5 (PN 00004065)

Seriye Genel Bakış



¹ Ayrı olarak mevcut

² Analog versiyonu da mevcuttur

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom HD30L web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.