

# HD30LA



Fonctions pour hôtels et  
hébergement



Plaque avec impression  
personnalisable



Revêtement antibactérien

## Élégant téléphone fixe analogique pour les espaces communs

Le téléphone pour les espaces communs HD30LA garantit une utilisation impeccable dans le secteur de l'hôtellerie. Il suffit de soulever le récepteur pour lancer automatiquement un appel à la destination par défaut, par exemple à la réception – il est donc impossible de se tromper de numéro ! Pour qu'il fonctionne correctement,

il est nécessaire de prévoir un système analogique PABX. De plus, ce téléphone pour espaces communs offre une importante personnalisation grâce à la possibilité de modifier le masque imprimé sur la base.

## Informations générales et équipement

- Information produit
  - Téléphone d'accueil analogique HD30LA + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007032
- Équipement
  - Coque antibactérienne
  - Construction robuste et solide
  - [Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation<sup>1</sup>](#)
- Environnement : Intérieur, montage mural

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Poids (approximatif)
  - Combiné avec câble (sur la base) : 400 g

## Indicateurs et touches

- Combiné avec câble: 2 indicateurs DELs
  - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
  - Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Combiné avec câble: 3 touches audio dédiées
  - Mute (avec DEL rouge)
  - Mode mains libres (avec DEL rouge)
  - Volume + / -

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné avec câble

- Microphone du combiné
- Haut-parleur du combiné
- Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

## Interfaces et connexions

- Interfaces pour câble
  - Base du téléphone
    - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
    - Cordon du combiné : prise dédiée
  - Combiné avec câble
    - Cordon du combiné : prise dédiée

## Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
  - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
  - 5 % - 95 %

## Contenu de la boîte

- Matériel
  - Base du téléphone
  - Combiné
  - Cordon du combiné : 330 mm
  - Socle
  - Kit de montage mural
- Documentation
  - [Guide d'installation rapide](#)

## Interopérabilité



## Aperçu de la gamme



HD3



HD30L /  
HD30LA



HD300 /  
HD300A



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Disponible séparément

## Responsabilités

**Plus d'informations :** [Page web Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Guide d'installation rapide HD30LA](#) | [Manuel de l'utilisateur HD30LA](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.