

HD30LA



Funzioni per hotel e settore ricettivo



Etichetta con stampa personalizzabile



Scocca antibatterica

Elegante telefono fisso analogico per aree comuni

Il telefono per aree comuni HD30LA garantisce un'usabilità impeccabile nel settore dell'ospitalità. Basta sollevare il ricevitore per avviare in automatico una chiamata alla destinazione predefinita, ad esempio alla reception – così è impossibile sbagliare numero! Per il

suo corretto funzionamento, è necessario un sistema analogico PABX. In aggiunta, questo telefono per aree comuni offre massima personalizzazione grazie alla possibilità di modificare l'etichetta stampata sulla base.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono analogico da hall + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007032
- Caratteristiche
 - Scocca antibatterica
 - Design robusto e resistente
 - [Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione¹](#)
- Utilizzo: In ambienti interni, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base): 400 g

Indicatori e tasti

- Ricevitore con cavo: 2 indicatori LED
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Ricevitore con cavo: 3 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Modalità vivavoce (con LED rosso)
 - Volume + / -

Dispositivi e funzionalità audio

- Ricevitore con cavo

- Microfono del ricevitore
- Altoparlante del ricevitore
- Altoparlante esterno
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
 - Base del telefono
 - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono
 - Ricevitore
 - Cavo del ricevitore: 330 mm
 - Piedistallo
 - Kit di montaggio a muro
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)

Interoperabilità



Panoramica della serie



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Disponibile opzionalmente

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Guida all'installazione rapida HD30LA](#) | [Manuale d'uso HD30LA](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.