

HD30LA



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento antibacteriano

Elegante telefone analógico para áreas comuns

O telefone para áreas comuns HD30LA garante uma usabilidade impecável no setor da hospitalidade. Basta pegar no auscultador para iniciar automaticamente uma chamada para o destino predefinido, por exemplo, a recepção – por isso é impossível errar o número! Para o

seu funcionamento correto, é necessário um sistema analógico PBX. Além disso, este telefone para áreas comuns oferece a máxima personalização graças à possibilidade de modificar o elemento impresso na base.

Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
 - Telefone analógico para áreas comuns + Auscultador com fio | cinzento | PN 00007032
- Características
 - Revestimento antibacteriano
 - Construção sólida e resistente
 - Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹
- Uso: Em ambientes interiores, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (aprox.)
 - Auscultador com fio (na base): 400 g

Indicadores e botões

- Auscultador com fio: 2 indicadores LED
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
- Auscultador com fio: 3 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Modo alta-voz (com LED vermelho)
 - Volume + / -

Dispositivos e recursos de áudio

- Auscultador com fio

- Microfone do auscultador
- Altifalante do auscultador
- Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Interfaces e ligações

- Interfaces para fios
 - Base do telefone
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
 - Cabo do recetor: tomada dedicada
 - Auscultador com fio
 - Cabo do recetor: tomada dedicada

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Base do telefone
 - Recetor
 - Cabo do recetor: 330 mm
 - Suporte
 - Kit de montagem em parede
- Documentação
 - Guia de instalação rápida

Interoperabilidade



Visão geral da série



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Disponível opcionalmente

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Guia de instalação rápida HD30LA](#) | [Manual de uso HD30LA](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.