

HD30LA



Функции для отелей и индустрии гостеприимства



Настраиваемая лицевая панель



Антибактериальный корпус

Элегантный стационарный телефон аналогового типа для зон общего пользования

Телефон HD30LA для мест общего пользования безупречно удобен в эксплуатации в сфере гостеприимства. Для автоматической инициации вызова заданному адресату, например, для того, чтобы позвонить на стойку администратора, достаточно просто поднять трубку. Так что ошибиться номером просто невозможно! Для

надлежащего функционирования требуется подключение к учрежденческой АТС аналогового типа. Кроме того, данный телефон для зон общего пользования предоставляет максимальные возможности персонализации путем произвольного изменения принта на корпусе основания.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Аналоговый телефон для лобби | Подключение проводной трубки | PN 00007032
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
- Оснащение
 - Антибактериальный корпус
 - Прочная и надежная конструкция
 - **Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹**
- Размещение: в помещении, на стене

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, пригл.)
 - Подключение проводной трубки (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
 - Подключение проводной трубки (на подставке): 400 г

Индикаторы и клавиши

- 3 светодиодных индикатора
 - База телефона
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Подключение проводной трубки
 - 3 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
 - Увеличение/уменьшение громкости + / -

Аудиоустройства и особенности

- Подключение проводной трубки
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)

Интерфейсы и подключения

- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P4C
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
 - Подключение проводной трубки
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Трубка
 - Шнур телефонной трубки: 330 мм
 - Подставка
 - Комплект для настенной установки
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)

Обзор серии



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Продается отдельно

² Данный аппарат выпускается также в аналоговой версии

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.