

# HD30LA



Функции для сферы гостеприимства



Настраиваемая лицевая панель



Антибактериальный корпус

## Элегантный стационарный телефон аналогового типа для зон общего пользования

Телефон HD30LA для мест общего пользования безупречно удобен в эксплуатации в сфере гостеприимства. Для автоматической инициации вызова заданному адресату, например, для того, чтобы позвонить на стойку администратора, достаточно просто поднять трубку. Так что ошибиться номером просто невозможно! Для надлежащего

функционирования требуется подключение к учрежденческой АТС аналогового типа. Кроме того, данный телефон для зон общего пользования предоставляет максимальные возможности персонализации путем произвольного изменения принта на корпусе основания.

## Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
  - Аналоговый телефон для лобби + Проводная трубка | черный цвет вороненой стали | PN 00007032
- Оснащение
  - Антибактериальный корпус
  - Прочная и надежная конструкция
  - Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера<sup>1</sup>
- Размещение: В помещении, настенный монтаж

## Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
  - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
  - Проводная трубка (на подставке): 400 г

## Индикаторы и клавиши

- Проводная трубка: 2 светодиодных индикатора
  - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
  - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Проводная трубка: 3 специальные клавиши управления звуком
  - Отключение звука (с красным светодиодом)
  - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
  - Увеличение/уменьшение громкости + / -

## Совместимость



## Аудиоустройства и особенности

- Проводная трубка
  - Микрофон
  - Динамик телефонной трубки
  - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)

## Интерфейсы и подключения

- Проводные интерфейсы
  - База телефона
  - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P4C
  - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
- Проводная трубка
  - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

## Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
  - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
  - 5 % - 95 %

## Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - База телефона
  - Трубка
  - Шнур телефонной трубки: 330 мм
  - Подставка
  - Комплект для настенной установки
- Документация
  - Краткое руководство по установке

## Обзор серии



<sup>1</sup> Продается отдельно

## Отказ от ответственности

**Дополнительная информация:** [Интернет-страница Snom HD30LA](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Краткое руководство по установке HD30LA](#) | [Руководство пользователя HD30LA](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) |

## Местонахождение компании

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.