

HD331



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Ασύρματο
ακουστικό DECT



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό



Power over Ethernet
(PoE)



Ήχος HD

Ασύρματη ευελιξία και εξελιγμένες τηλεφωνικές λειτουργίες για τον κλάδο των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας

Το IP τηλέφωνο Snom HD331 χάρη στη τεχνολογία DECT που διαθέτει προσφέρει ελευθερία κίνησης στους χώρους των δωματίων ενός ξενοδοχείου. Το ασύρματο ακουστικό του διαθέτει λεπτή και μοντέρνα σχεδίαση, ενώ συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR. Παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες ενός ξενοδοχειακού τηλεφώνου, όπως πλήκτρα γρήγορης επιλογής για όλες τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, κλήσεις ανοιχτής ακρόασης, αναμονή και σίγαση του μικροφώνου. Εάν απαιτείται, μπορεί να επεκταθεί με χρήση επιπλέον 3ων ασύρματων ακουστικών DECT τύπου Snom HD3. Η τεχνολογία PoE και η θύρα Gigabit Ethernet επιτρέπουν

την εύκολη εγκατάσταση του σε ένα κεντρικά διαχειριζόμενο δίκτυο. Η διαχείριση όλων των ρυθμίσεων του Snom HD331 μπορεί φυσικά να γίνεται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα καταπολεμά τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων και καθαρίζεται εύκολα. Οι μεγάλες φωτιζόμενες ενδείξεις LED για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα τοποθέτησης εξατομικευμένης ετικέτας σε κάθε ακουστικό, ολοκληρώνουν την εικόνα αυτού του εξαιρετικού τηλεφώνου δωματίων.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο δωμάτιων ξενοδοχείου | Ασύρματο ακουστικό DECT | PN 00007034
 - Χρώμα: σκούρο ανθρακί και μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Εξοπλισμός
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Δυνατότητα επωνυμίας και προσαρμογής των τηλεφώνων
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT στη βάση 216 mm × 82 mm × 110 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT στη βάση: 500 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- 7 ενδείξεις LED
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ομιλίας (Flash/Talk) 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης σε αναμονή: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 1 κόκκινο LED
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED

- Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Συνολικά, 31 πλήκτρα
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
 - 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
 - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή (με κόκκινο LED)
 - Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
 - Αναμονή (με κόκκινο LED)
 - Μήνυμα
 - Βάση τηλεφώνου
 - 1 προκαθορισμένο πλήκτρο
 - Αναζήτηση ακουστικού

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Βάση τηλεφώνου
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE) IEEE 802.3af, class 2
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μπαταρία (CORUN) ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1000 mAh, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 168 ώρες, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Ασύρματα ακουστικά: DECT

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μικρόφωνο
 - Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 4 σύνολο
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP

- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μπαταρία
 - Καλώδιο Ethernet: Μήκος καλωδίου (περ.) 2 μ
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Ασύρματο ακουστικό DECT & βάση φόρτισης¹
 - Έως 3 × HD3 (PN 00007011)
- Μπαταρία PN 00004627

Προεπισκόπηση Σειράς



HD30L¹



HD300¹



HD331¹



HD350W¹



HD351W¹



HD3

¹ Διατίθεται επίσης σε αναλογική έκδοση

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD331](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.